

# Detektory do stupně zabezpečení 3



iWISE<sup>®</sup>

#### RK800Q-G3

- PIR detektor, vějíř 12 m
- 2 nezávislé PIR snímače
- Antimasking
- Dálkové ovládaní LED
- Vestavěné EOL rezistory

#### RK815DT-G3, RK825DT-G3

- Duální detektor PIR+MW, vějíř 15 m nebo 25 m
- Antimasking
- Vestavěné EOL rezistory



WatchIN<sup>™</sup>

#### RK325DT

- Duální detektor PIR+MW, dosah 25 m
- Včetně čočky: dlouhý dosah (27 m)
- 2 nezávislé PIR snímače a 2 MW kanály
- Antimasking
- Vestavěné EOL rezistory
- Krytí IP65



LuNAR<sup>™</sup>

#### RK150DT-G3

- Duální detektor PIR+MW, dosah Ø 13 m
- Antimasking
- Vestavěné EOL rezistory
- Teplotní kompenzace
- Montážní výška až 4 m



Industrial LuNAR<sup>™</sup>

#### RK200DT-G3

- Duální detektor PIR+MW, dosah Ø až 22 m
- 3 nezávislé PIR snímače
- Antimasking
- Dálkově ovládaná LED
- Montážní výška až 8,6 m
- Dálkové ovládaní RK200RC



ShockTec<sup>™</sup> Plus

#### RK601SM-G3

- Otřesový detektor
- Dosah max. poloměr 4 m,
- Vestavěný MG kontakt (pracovní mezera max. 20 mm)
- Paměť poplachu



WatchOUT<sup>™</sup>

#### RK315DT

- Venkovní duální detektor PIR+MW, vějíř 15 m
- Včetně čoček: dlouhý dosah (23 m), záclona (15 m) a odolnost proti zvířatům (15 m)
- 2 nezávislé PIR snímače a 2 MW kanály
- Antimasking

#### Technologie Anti-Cloak<sup>™</sup>

Odhadí narušitele, který se snaží skrýt se tepelným izolováním (zahalením).

#### Aktivní infračervený antimasking

Detektor hlídá, zda nedošlo k zakrytí výhledu detektoru zamaskováním čočky.

#### Technologie detekce Sasy

MW část ignoruje objekty, které se opakovaně pohybují ale nepřesunují.

#### Technologie Greenline

V odsířezném stavu je vypnuta MW část detektoru.

#### Inteligentní zpracování signálu

Detekční práh je v reálném čase přizpůsobován rychlosti pohybu narušitele.

#### Sběrníková instalace na ProSys

Možnost připojení na sběrnici ústředny ProSys pro pokročilou diagnostiku a konfiguraci.

**RISCO**  
GROUP

Creating Security Solutions  
*With Care.*

riscogroup.com