

H 121 Al PE		
Code	01021	
Impedance	ohm	75
Tolerance impedance	ohm	+/- 3
Kapacita	pF/m	53
Max. ss odpor ve smyèce	ohm/km	75
Útlum pøi 10MHz	dB/100m	3
Útlum pøi 50MHz	dB/100m	5,9
Útlum pøi 100MHz	dB/100m	8
Útlum pøi 230MHz	dB/100m	12,3
Útlum pøi 300MHz	dB/100m	14,2
Útlum pøi 470MHz	dB/100m	18
Útlum pøi 600MHz	dB/100m	20,4
Útlum pøi 860MHz	dB/100m	24,7
Útlum pøi 1000MHz	dB/100m	26,8
Útlum pøi 1350MHz	dB/100m	31,5
Útlum pøi 1750MHz	dB/100m	36,2
Útlum pøi 2150MHz	dB/100m	40,4
Prùmìr vnitøního vodièe	mm	0,8 Cu
Dielektrikum		Fyz.pìna
Prùmìr pøes dielektrikum	mm	3,5
Tolerance	mm	+/- 0,15
Vnìjší vodiè - fólie		Al
Vnìjší vodiè - opletení		Cu
Pokrytí opletením	%	40
Prùmìr pøes vnìjší vodiè	mm	3,9
Pláš•		PE
Prùmìr pøes pláš•	mm	5
Tolerance	mm	+/- 0,2
Min. polomìr ohybu	mm	50
Celková hmotnost	g/m	21
Obsah Cu v kabelu	g/m	9
Maximální tahová síla	N	40
Potlaèení vyzaøování 30-900MHz	dB	>85
Útlum odrazu 5-470MHz	dB	>20
Útlum odrazu 470-862MHz	dB	>18
Balení	m	500