

Odchodová tlačítka

Zápustná tlačítka z nerez oceli

Maximální spínané napětí 28 V / 5 A



PB15IC

PB25IC

PB15IC Tlačítko z nerez oceli, NO/NC, 15 mm, průměr 19/15 mm, IP 67

PB15IC-W Tlačítko z nerez oceli, NO/NC, 15 mm, průměr 19/15 mm, IP 67, 4 vodiče

PB25IC Tlačítko z nerez oceli, NO/NC, 25 mm, průměr 32/25 mm, IP 67



PB15IC/PE

Tlačítko 15 mm z nerez oceli s kováním

PB15IC/PE Tlačítko z nerez oceli, NO/NC, 15 mm, kování z nerez oceli 90 x 34 mm, IP 67, laserem vytvořený text EXIT a ideogram pro odchod

AVS1 Šrouby odolné vůči vandalům (2 kusy)

AVT1 Klíč pro šrouby AVS1



PB15IC/PE a PBHI1

Kryt z nerez oceli pro povrchovou montáž

PBHI1 Kryt z nerez oceli pro povrchovou montáž tlačítka PB15IC/P

Plastové (ABS) tlačítko

Maximální spínané napětí 250 V / 10 A

PB1010 Plastové tlačítko pro povrchovou montáž, NO/NC, piktogram klíče, IP 20
rozměry: 61 x 61 x 15 mm (v x š x h)



PB1010



Volejte na tel.: 543 558 100

Havránková 33 • 619 00 • **BRNO** • Tel.: +420 543 558 111
Pištěkova 782 • 149 00 • **PRAHA** • Tel.: +420 271 001 711
Rodinná 38 • 700 30 • **OSTRAVA** • Tel.: +420 596 617 425
Vajnorská 142 • 831 04 Bratislava • Tel. +421 2 44454 660
Křivá 18 • 040 01 Kosice • Tel. +421 55 729 6180
e-mail: obchod@olympo.cz, www.olympo.cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.
Veškerá použítá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní.
Za chyby zpracování a tisku neručíme.

Váš distributor:

