



SpeedDome kamera den / noc

SCC-C6403P
SCC-C6407P



- 1/4" SONY Ex-View CCD P/Scan
- Rozlišení : 480TVL
- Citlivost :
(SCC-C6403P) 1 lx / 0,01 lx
(SCC-C6407P) 0,2 lx / 0,07 lx
- Odstup signál / šum : 50dB
- Programování přes OSD menu
- Digitální zpracování obrazu DSP
- 32x optický a 10x digitální zoom
- Autofocus
- 12 privátních zón
- Kompenzace protisvětla WDR
- Otáčení / naklápění
(SCC-C6403P) 0÷350° / 0÷90°
(SCC-C6407P) 0÷360° / 0÷180°
- 128 prepozic
- Vzdálené ovládání, RS-485 duplex

Digitální SpeedDome den / noc kamery Samsung Electronic s funkcí WDR, 32 násobným optickým a 10 násobným digitálním přiblížením a s vysokou rozlišovací schopností patří mezi aktuálně nejnovější kamery na trhu.

Díky mechanickému IR filtru dochází u této kamery při přepnutí z barevného do černobílého módu ke zvýšení její citlivosti jak na běžné, tak i IR světlo.

Kamera poskytuje velmi kvalitní a ostrý obraz a to i za špatných světelných podmínek. Nastavení bílé provádí kamera automaticky dle světelných podmínek. Další funkcionalitou kamery je WDR, což je kompenzace protisvětla a scény s velkými kontrasty v obraze a možnost vymaskování vybraných částí obrazu pomocí Privátních zón.

Ovládání kamery a nastavení menu se provádí prostřednictvím klávesnic SCC-1000P, SCC-2000P nebo pomocí ovladače SCC-RC130.

Technické parametry

Model	SCC-C6403P	SCC-C6407P
Typ kamery	SpeedDome, den / noc	
Celkový počet pixel	768 x 494	
Snímač	1/4" Ex-View CCD P/Scan	
Rozlišení	480 TVL	
Řádkování	2:1 řádkování, H:15,625 Hz, V: 50Hz	
Pracovní teplota	-10° ~ 50°	
Citlivost	0,1 lux barva / 0,01 lux černobílá (15 IRE)	0,2 lux barva / 0,07 lux černobílá (30 IRE)
Odstup signál / šum	50dB	
Objektiv	32x zoom f=3,55 – 113mm	
Detekce pohybu	zapnuto / vypnuto	
Alarmové vstupy / výstupy	4 vstupy / 3 výstupy	8 vstupů / 4 výstupy
WDR	ano, 128x	
Funkce den / noc	ano, mechanický filtr	
BLC	ano	
Nastavení bílé	ATW / AWC / ručně	
OSD	ano	
Prepozice	128	
Privátní zóny	3	12
Gama korekce	0,45	
AGC	vypnuto / nízká / vysoká	
AutoShutter	zapnuto (max. 1/100.000 sec)	
Otáčení / naklápění	0° ÷ 350° / 0° ÷ 90°	0° ÷ 360° / 0° ÷ 180°
Rychlost otáčení – prepozice / ručně	max. 120°za sec. / max. 1,5° až 90°za sec.	max. 400°za sec. / max. 0,1° až 200°za sec.
Rychlost naklápění – prepozice / ručně	max. 60°za sec. / max. 1,5° až 45°za sec.	max. 200°za sec. / max. 0,1° až 90°za sec.
Optický a digitální zoom	optický x32, digitální x10	
Programové trasy	3	
Detekce pohybu	zapnuto / vypnuto	
Zesílení signálu	128 x	
Generátor textu	zapnutý / vypnutý , 20 znaků, nastavení pozice	
Ovládání	RS 485, RS 422, duplex, z klávesnice SSC-1000P, SSC-2000P do 1200m nebo z ovladače SCC-RC130 do 100m	
Max. počet adres kamer v systému	256	
Video výstup	1,0 V p-p, BNC 75Ω	
Synchronizace	externí / LINE LOCK	
Napájení	24V ~ 60Hz ± 10%	24V ~ 60Hz ± 10%
Příkon	18W	18W
Rozměry Š x V	159,5 x 176mm	
Hmotnost	1,8kg	



Volejte na tel.: 543 558 100

Havránkova 33 • 619 00 • **BRNO** • Tel.: +420 543 558 111
 Pištěkova 782 • 149 00 • **PRAHA** • Tel.: +420 271 001 711
 Kukučínova 10 • 709 00 • **OSTRAVA** • Tel.: +420 596 617 425
 Vajnorská 142 • 831 04 Bratislava • Tel. +421 2 44454660
 Krivá 18 • 040 01 Kosice • Tel. +421 55 729 6180
e-mail: obchod@olympo.cz, www.olympo.cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.
 Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní.
 Za chyby zpracování a tisku neručíme.

Váš distributor: