























přidržené magnety s kotvou

<p>GTR048A01</p>	<p>Přidržený magnet 400N (40kg) s ochrannou diodou, včetně kotvy s kloubem GT50R006, 24Vss/ 1,6W, magnet IP42, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 55x55x33mm, certifikát 0786-CPD-20435</p>	
<p>GTR048A03</p>	<p>Přidržený magnet pro montáž na stěnu, 400N (40kg) s ochrannou diodou, včetně kotvy s kloubem GT50R006, 24Vss/ 1,6W, magnet IP54, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 85x85x35mm, certifikát 0786-CPD-20435 (ekvivalent FE240)</p>	
<p>GTR048A07</p>	<p>Přidržený magnet pro univerzální montáž, 400N (40kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, včetně kotvy s kloubem GT50R006, 24Vss/ 1,6W, magnet IP54, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 85x85x35mm, certifikát 0786-CPD-20435 (ekvivalent FE230)</p>	
<p>GTR063A07</p>	<p>Přidržený magnet pro univerzální montáž, 850N (85kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, včetně kotvy s kloubem GT63R006, 24Vss/ 2,1W, magnet IP54, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 110x85x38mm, certifikát 0786-CPD-2049508</p>	
<p>GTR048A012006</p>	<p>Držák pro montáž na podlahu, vhodný pro GTR048 A07 a GTR063A07</p>	
<p>GTR048A07800</p>	<p>Držák pro montáž na stěnu 150mm pro GTR048A07 (FE230) a GTR063A07</p>	
<p>GTR048A07900</p>	<p>Držák pro montáž na stěnu 300mm pro GTR048A07 (FE230) a GTR063A07</p>	
<p>GTR048A06</p>	<p>Přidržený magnet pro montáž na stěnu, 400N (40kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, včetně kotvy s kloubem GT50R006, 24Vss/ 1,6W, magnet IP54, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 70x70x65mm, certifikát 0786-CPD-20435 (ekvivalent FE245)</p>	
<p>GTR048A010-175</p>	<p>Přidržený magnet s univerzálním držákem 175mm pro montáž na stěnu anebo podlahu, 400N (40kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, včetně kotvy s kloubem GT50R006, 24Vss/ 1,6W, magnet IP54, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 90x80x(150/175)mm, certifikát 0786-CPD-20435 (ekvivalent FE260-175)</p>	
<p>GTR048A010-325</p>	<p>Přidržený magnet s univerzálním držákem 325mm pro montáž na stěnu anebo podlahu, 400N (40kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, včetně kotvy s kloubem GT50R006, 24Vss/ 1,6W, magnet IP54, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 90x80x(300/325)mm, certifikát 0786-CPD-20435 (ekvivalent FE260-325)</p>	
<p>GTR048A010-475</p>	<p>Přidržený magnet s univerzálním držákem 475mm pro montáž na stěnu anebo podlahu, 400N (40kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, včetně kotvy s kloubem GT50R006, 24Vss/ 1,6W, magnet IP54, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 90x80x(450/475)mm, certifikát 0786-CPD-20435 (ekvivalent FE260-475)</p>	

přidržené magnety bez kotvy

GT50R090	Přidržený magnet pro montáž na stěnu, 490N (49kg) s ochrannou diodou, bez kotvy o průměru 55, 24Vss/ 1,5W, magnet IP65, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 85x85x30mm, certifikát 0786-CPD-20249, VdS No. 23097	
GT50R062	Přidržený magnet pro univerzální montáž, 490N (49kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, bez kotvy o průměru 55, 24Vss/ 1,5W, magnet IP65, připojení IP54, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 105x85x37,5mm, certifikát 0786-CPD-20249, VdS No. 23097	
GT50R061	Přidržený magnet pro univerzální montáž, 490N (49kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, bez kotvy o průměru 55, 24Vss/ 1,5W, magnet IP65, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 105x85x37,5mm, certifikát 0786-CPD-20249, VdS No. 23097	
GT50R060	Přidržený magnet pro montáž na podlahu, 490N (49kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, bez kotvy o průměru 55, 24Vss/ 1,5W, magnet IP65, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 121x21x86mm, certifikát 0786-CPD-20249, VdS No. 23097	
GT50R020	Přidržený magnet pro montáž na podlahu, 490N (49kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, bez kotvy o průměru 55, 24Vss/ 1,5W, magnet IP65, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 109x121x86mm, certifikát 0786-CPD-20249, VdS No. 23097	
GT50R089-450	Přidržený magnet s univerzálním držákem 485mm pro montáž na stěnu anebo podlahu, 490N (49kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, bez kotvy o průměru 55mm, 24Vss/ 1,5W, magnet IP65, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 90x80x(450/485)mm, certifikát 0786-CPD-20249, VdS No. 23097	
GTR050150A00	Přidržený magnet třídy STAR s volbou povrchové barvy, s univerzálním držákem 248mm pro montáž na stěnu anebo podlahu, 490N (49kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, bez kotvy o průměru 55mm, 24Vss/ 1,5W, magnet IP65, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 140x71x(180/248)mm, certifikát 0786-CPD-20249, VdS No. 23097	
GT50R005	Kotva bez kloubu, přizpůsobení pouze 5°, průměr 55mm	
GT63R005	Kotva bez kloubu, přizpůsobení pouze 5°, průměr 65mm	
GT50R006	Kotva s kloubem s možností nastavení 60°, průměr 55mm	
GT63R006	Kotva s kloubem s možností nastavení 60°, průměr 65mm	
GT50R007	Teleskopická kotva s pružinou, určená pro těžké dveře anebo pro ochranu magnetu, průměr 55mm	
GT63R007	Teleskopická kotva s pružinou, určená pro těžké dveře anebo pro ochranu magnetu, průměr 65mm	

přidržené magnety do prostředí ex bez kotvy

GT50R050	ATEX přidržený magnet pro univerzální montáž, 588N (59kg), bez Ex kotvy o průměru 55mm, 24Vss/ 3W, IP65, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 130x117x106mm, VdS 23103, EX IIG Eex me II T6	
GT50R105	Ex kotva bez kloubu, přizpůsobení pouze 5°, pr ůměř 55mm	
GT50R106	Ex kotva s kloubem s možností nastavení 60°, pr ůměř 55mm	
GT50R107	Ex teleskopická kotva s pružinou, určená pro těžké dveře anebo pro ochranu magnetu, průměr 55mm	
GT70R050	ATEX přidržený magnet pro univerzální montáž, 1568 (157kg), bez Ex kotvy o průměru 75mm, 24Vss/ 3W, IP65, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 130x117x106mm, VdS 23103, EX IIG Eex me II T6	
GT70R105	Ex kotva bez kloubu, přizpůsobení pouze 5°, pr ůměř 75mm	
GT70R106	Ex kotva s kloubem s možností nastavení 60°, pr ůměř 75mm	
GT70R107	Ex teleskopická kotva s pružinou, určená pro těžké dveře anebo pro ochranu magnetu, průměr 75mm	

ADI Global Distribution

Havránkova 33
619 00 BRNO
Česká republika
Tel.: +420 543 558 111
Fax: +420 543 558 117
obchod.cz@adiglobal.com

VParku 24
148 00 PRAHA
Česká republika
Tel.: +420 271 001 700
Fax: +420 271 001 710
obchod.praha.cz@adiglobal.com

Rodinná 38
700 30 OSTRAVA
Česká republika
Tel.: +420 596 617 425
Fax: +420 596 617 426
obchod.ostrava.cz@adiglobal.com

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.
Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. je odštěpný závod společnosti
Honeywell spol. s r.o. se sídlem V Parku 2326 / 18, 148 00 PRAHA 4,
Česká republika, zapsané v OR u MS PRAHA pod číslem C / 2938
IČO:18627757, DIČ: CZ18627757