



Vše je vidět. Vše je bezpečné.

Kamera Q24 je elegantní, kompaktní IP dome kamera odolná proti povětrnostním podmínkám. Díky zornému úhlu 360° je kamera schopna sledování, záznamu a detekcí událostí v celé místnosti. Funkce „panorama“ a „quad view“ poskytuje obrázek současně ze čtyř různých úhlů. Kameru Q24 je možné použít pro všechny nové aplikace.

Originální panoramatický obrázek z Q24M

Instalováno na stěně ve výšce 2.3m



Vysoké rozlišení 180° panorama

Dokonalé řešení pro všechny video aplikace ...

- Úplný panoramatický pohled ideální pro kontrolu vstupu
- Pohled „Quad View“ poskytuje současně obrázek ze čtyř různých úhlů
- Digitální kontinuální PTZ (náklon, natočení, zoom)
- Robustní, bezúdržbové provedení bez pohyblivých částí
- Detekce událostí, snímání a záznam celé události přímo v kameře (4GB MicroSD karta součástí)
- Poplachové funkce, integrovaný reproduktor a mikrofón

... dodáváno se software pro video management

Technická specifikace kamery Q24

Model	Basic, Sec, Sec-Night	Virtuální PTZ	Digitální Pan/Tilt/Zoom, plynulý zoom 8x
Objektiv	L11 (hemisférický), L22 90° x 67°	Poplach/Událost	Spuštění události integrovanými detektory pohybu (více detekčních ploch), detektor teploty, upozornění přes email, FTP, IP telefonie (VoIP, SIP), vizuální a akustický poplach, „před“ a „po“ alarmové snímky
Citlivost	Barva: 1 lux (t=1/60 s), 0.05 lux (t=1/1 s) Černobílá: 0.1 lux (t=1/60 s), 0.005 lux (t=1/1 s)	Audio	Integrovaný mikrofon a reproduktor, synchronní audio, obousměrná komunikace, záznam audio
Senzor	1/2" CMOS, progresivní scan	Interface	Ethernet 10/100, USB, MxBus
Maximální rozlišení obrazu	Barva: 2048 x 1536 (3MEGA), Černobílá: 1280 x 960 (Mega)	Video telefonie	VoIP, SIP, obousměrná komunikace, dálkové ovládání přes DTMF, signalizace, oznámení události
Formát obrazu	Volitelný formát obrazu (od 160x120 do 2048x1536); s L11: PTZ View, Quad View, Panoramatický pohled, Double panorama pohled, Panorama focus s 3 pohledy	Bezpečnost	Nastavení uživatelů/skupin, HTTPS/SSL, filtr IP adres, detekce napadení, IEEE 802.1x, vodoznak
Max. snímková rychlost (M-JPEG) (Live/Záznam)	VGA: 25sn/s, TV-PAL: 18sn/s, Mega: 8sn/s, 3MEGA: 4sn/s	Certifikáty	EMC (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Video stream (MxPEG) (Live/Záznam/Audio)	VGA: 30sn/s, TV-PAL: 30sn/s, Mega: 30sn/s, 3MEGA: 20sn/s	Napájení	Power Over Ethernet (IEE 802.3af): Třída PoE proměnná dle provozního režimu; Spotřeba typ. 3W; s PoE switch/MOBOTIX PoE - adaptér
Komprese	MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 (pouze Video-VoIP)	Provozní podmínky	IP65 (DIN EN 60529), od -30°C do +60 °C
Interní záznam	MicroSD slot (interní záznam v kameře, max. 32GB)	Rozměry	Ø x V: 16cm x 5cm, hmotnost: cca 450g
Externí datové úložiště	Přímo na NAS a PC/Server bez dalšího záznamového software	Standardní dodávka	Tělo (vysoce odolný kompozit - PBT), bílá barva, objektiv 360° součástí, inst. části, imbusový klíč, patch kabel S/FTP žlutý 8-mi žilový 50cm (dvojitě stínění), návod, software, 4GB MicroSD karta
Software (součásti)	Video Management software MxEasy Software pro ovládací pracoviště MxControlCenter		
Zpracování obrazu	Kompensace proti světla, automatické vyvážení bílé, korekce zkreslení obrazu (panoramatický pohled s korekcí), video senzor (detekce pohybu)		

Q24 Hemisferická

Dostupné příslušenství hemisferické kamery Q24

<p>Standardní tělo MX-Q24M-Sec</p>  <ul style="list-style-type: none"> Hemisférický objektiv se zorným úhlem 360° Vhodné pro montáž na stěnu i na strop Robustní, bezúdržbové provedení bez pohyblivých částí 	<p>Antivandal MX-Q24M-Sec-Vandal-ESMA</p>  <ul style="list-style-type: none"> Nerezový kryt v provedení anti-vandal se zvýšenou odolností, včetně ochrany objektivu. Matný, leštěný nebo bílý, stříbrný, černý 	<p>Stropní montáž (podhled) MX-OPT-IC</p>  <ul style="list-style-type: none"> Set pro montáž na strop včetně instalačních součástí Snadná instalace Standardní instalace 150mm Možné objednat s nerezovým krytem 	<p>Rozšiřující modul ExtIO MX-ExtIO</p>  <ul style="list-style-type: none"> Mikrofon / reproduktor PIR snímač pro detekci pohybu, teplotní čidlo 2 signálové vstupy, 2 signálové výstupy, dvě podsvětlená tlačítka
--	--	---	---

Quad View (montáž na strop)

Panoramatický záběr (montáž na zeď)

3 současné pohledy



Havránkova 33
619 00 **BRNO**
Česká republika
Tel.: +420 543 558 111
Fax: +420 543 558 117
obchod.cz@adiglobal.com

V Parku 24
148 00 **PRAHA**
Česká republika
Tel.: +420 271 001 702
Fax: +420 271 001 710
obchod.praha.cz@adiglobal.com

Rodinná 38
700 30 **OSTRAVA**
Česká republika
Tel.: +420 596 617 425
Fax: +420 596 617 426
obchod.ostrava.cz@adiglobal.com

ADI
GLOBAL DISTRIBUTION

www.adiglobal.com/cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.