



Lepší kamera - nižší náklady. Garantováno!

Kamery MOBOTIX série M24M jsou extrémně kompaktní, nákladově efektivní a mimořádné výkonné s širokým spektrem objektivů, včetně panoramatické verze. Kamera má certifikované krytí IP66 a interní datové úložiště ve formě MicroSD karty.



MOBOTIX HiRes video nahradí až šest kamer ...

- Individuální volba objektivu : teleobjektiv/širokoúhlý, den/noc, varifokální, hemisferický (180°)
- Široké spektrum aplikací od panoramatického záběru 180°, web kamery až po bezpečnostní
- Rychlá a jednoduchá instalace na stěnu, strop nebo sloup
- Integrovaný DVR se záznamem ve vysokém rozlišení bez připojení k síti
- Robustní provedení, odolnost proti vlivům počasí a rozsah pracovních teplot 30°C až +60°C (IP66)
- Digitální PTZ (náklon, natočení, zoom)
- Integrovaný mikrofon a reproduktor s vylepšenou kvalitou zvuku

... dodáváno se software pro video management

Technická specifikace kamery M24



The HiRes Video Company **MOBOTIX**








Technická specifikace kamery M24

Model	IT, IT-Night, Sec, Sec-Night, Sec-CSVario, Sec-D11	Virtuální PTZ	Digitální Pan/Tilt/Zoom, plynulý zoom 8x
Objektiv	11mm až 135mm; horizontální úhel 180° až 15°	Poplach/Údlost	Spuštění události integrovanými detektory pohybu (více detekčních ploch), detektor teploty, upozornění přes email, FTP, IP telefonie (VoIP, SIP), vizuální a akustický poplach, „před“ a „po“ alarmové snímky
Citlivost	Barva: 1 lux (t=1/60 s), 0.05 lux (t=1/1 s) Černobílá: 0.1 lux (t=1/60 s), 0.005 lux (t=1/1 s)	Audio	Integrovaný mikrofon a reproduktor, synchronní audio, obousměrná komunikace, záznam audio
Senzor	1/2" CMOS, progresivní scan	Interface	Ethernet 10/100, USB, MxBus
Maximální rozlišení obrazu	Barva: 2048 x 1536 (3MEGA), Černobílá: 1280 x 960 (Mega)	Video telefonie	VoIP, SIP, obousměrná komunikace, dálkové ovládání přes DTMF, signalizace, oznámení události
Formát obrazu	2048x1536, 1280x960, 1024x768, 800x600, 768x576 (D1), 704x576 (TV-PAL), 640x480, 384x288, 352x288, 320x240, 160x120; libovolné nast. formátu (např. 1000x200 - panorama)	Bezpečnost	Nastavení uživatelů/skupin, HTTPS/SSL, filtr IP adres, detekce napadení, IEEE 802.1x, vodoznak
Max. snímková rychlost (M-JPEG) (Live/Záznam)	VGA: 25sn/s, TV-PAL: 18sn/s, Mega: 8sn/s, 3MEGA: 4sn/s	Certifikáty	EMC (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part 15B; AS/NZS3548)
Video stream (MxPEG) (Live/Záznam/Audio)	VGA: 30sn/s, TV-PAL: 30sn/s, Mega: 30sn/s, 3MEGA: 20sn/s	Napájení	Power Over Ethernet (IEEE 802.3af): Třída PoE proměnná dle provozního režimu; Spotřeba typ. 3W; s PoE switch/injektorem
Komprese	MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 (pouze Video-VoIP)	Provozní podmínky	IP66 (DIN EN 60529), od -30°C do +60°C
Interní záznam	MicroSD slot (interní záznam v kameře, max. 32GB)	Rozměry	ŠxHxD: 14cm x 23cm x 19cm, hmotnost: cca 750g
Externí datové úložiště	Přímo na NAS a PC/Server bez dalšího záznamového software	Standardní dodávka	Venkovní kryt (vysoce odolný kompozit - PBT), bílá barva, stěnová/stropní instalace, instalační příslušenství, patch kabel, návod, software, 4GB MicroSD karta
Software (součásti)	Video Management software MxEasy Software pro ovl. pracoviště MxControlCenter 2.0		
Zpracování obrazu	Kompensace proti světla, automatické vyvážení bílé, korekce zkraslení obrazu (panoramatický pohled s korekcí), video senzor (detekce pohybu)		

M24 Allround

Dostupné příslušenství kamery M24 Allround

<p>Standardní provedení MX-M24M-Sec-D22</p>  <ul style="list-style-type: none"> Allround kamera s individuálně zvoleným objektivem Instalace na stěnu/strop Jednoduchá instalace se skrytou kabeláží 	<p>Adaptér na sloup MX-MH-SecureFlex-ESWS</p>  <ul style="list-style-type: none"> 3mm nerezový, bílý 2 nerezové ocelové pásky pro sloupky o průměru 60÷180mm, včetně instalačního materiálu 	<p>Skleněný kryt objektivu MX-M24M-OPT-LCSG</p>  <ul style="list-style-type: none"> Ochrana objektivu před extrémními vlivy počasí Skló odolné proti poškrábání Pro všechny objektivy se závitem M14 	<p>PoE injektor MX-NPA-PoE-Set</p>  <ul style="list-style-type: none"> Napájecí zdroj z elektrické sítě Pro připojení k PC bez switche díky integrované crossover funkci 	<p>Mx2Wire Media konvertor MX-2Wire-Set-PW</p>  <ul style="list-style-type: none"> Přenos Ethernetu a PoE přes dvoužilovou kabeláž Vhodné pro koaxiální kabely, zvonkové dráty, napájecí kabely, atp. 	<p>Rozšiřující modul ExtIO MX-ExtIO</p>  <ul style="list-style-type: none"> Mikrofon / reproduktor PIR snímač pro detekci pohybu, teplotní čidlo Integrovaná funkce přepínače
---	---	---	---	---	--

L11 Rybí oko 180°	L22 Super širokouhý 90°	L32 Širokouhý 60°	L43 Širokouhý 45°	L65 Teleobjektiv 31°	L135 Teleobjektiv 15°	CSVario
						
cca 180°H x 160°V v 10m cca nekonečno x 110m	cca 90°H x 67°V v 10m cca 20.0 x 13.3m	cca 60°H x 45°V v 10m cca 11.5 x 8.2m	cca 45°H x 34°V v 10m cca 8.2 x 6.1m	cca 31°H x 23°V v 10m cca 5.5 x 4.0m	cca 15°H x 11°V v 10m cca 2.6 x 1.9m	cca 73°*37°H x 158°*28°V v 10m cca 14.8*6.7 x 11.1*5.0m

Havránkova 33
619 00 **BRNO**
Česká republika
Tel.: +420 543 558 111
Fax: +420 543 558 117
obchod.cz@adiglobal.com

V Parku 24
148 00 **PRAHA**
Česká republika
Tel.: +420 271 001 702
Fax: +420 271 001 710
obchod.praha.cz@adiglobal.com

Rodinná 38
700 30 **OSTRAVA**
Česká republika
Tel.: +420 596 617 425
Fax: +420 596 617 426
obchod.ostrava.cz@adiglobal.com

ADI
GLOBAL DISTRIBUTION

www.adiglobal.com/cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.