

Externí síťové převodníky



UDS1100 /
UDS1100-IAP



UDS2100



xDirect 485 /
xDirect PoE



SDS1100



SDS2101



EDS4100



EDS8/16PS



EDS-MD



XPress DR /
Xpress DR-IAP



XPress DR+



XPress DR+ W



SGX5150



xSenso



PremierWave
XC



PremierWave
XC HSPA+

| Převod rozhraní | sériově / Ethernet | sériově / Ethernet | sériově / Ethernet | sériově / Ethernet | sériově / Ethernet | sériově / Ethernet | sériově / Ethernet | sériově / Ethernet | sériově / Ethernet | sériově / Ethernet | sériově / WiFi | sériově / Eth. / WiFi | analog. / Ethernet | sér. / Ethernet / GSM/GPRS | sér. / Ethernet / GSM+GPRS |
|------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|--|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|
| Operační systém | CoBos | CoBos | CoBos | CoBos | CoBos | Evolution OS | Evolution OS | Linux | CoBos | CoBos | CoBos | Linux | Linux | Linux | Linux |
| DHCP, BOOTP a AutoIP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| FTF/TFTP | -/• | -/• | -/• | -/• | -/• | •/• | •/• | •/• | -/• | -/• | -/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Telnet | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SSH/SSL | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SNMP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • (jen čtení) | • (jen čtení) | • | • | • | • |
| Web Manager | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Hostlist (Sequential-host) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Hostlist (Multi-host) | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tunneling sér. portu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • |
| Emulace modemu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • |
| Wireless (802.11 b/g) | | | | | | | | | | | • | • (n/ac) | | GSM/GPRS | GSM/GPRS |
| 802.11 bridging | | | | | | | | | | | • | • | | | |
| Sériové rozhraní (# portů) | RS-232 / 422/ 485 (1) | RS-232 (2) | RS-232 nebo RS-232/422/485, dle modelu (1) | RS-232 / 422/ 485 (1) | RS-232 / 422/ 485 (2) | RS-232 (2) RS-232/422/485 (2) | RS-232 (8/16) | 4/8/16 | RS-232 nebo RS-422/485 (1) | RS-232 (2) RS-422/485 (1) | RS-232 (2) RS-422/485 (1) | RS-232 / RS-422/485 (2) | - | RS-232/422/485 (2) | RS-232/422/485 (2) |
| Typ konektoru | DB25, F, DCE | DB9, M, DTE | DB9, F, DCE | DB25, F, DCE | DB9, M, DTE | DB9, M, DTE | RJ45 | RJ45 | RJ45 (svorkov.) | RJ45 (svorkov.) | RJ45 (svorkov.) | RJ45 | svorkovnice | DB9, M, DTE | DB9, M, DTE |
| Síťové rozhraní | 10/100Base-T | 10/100Base-T | 10/100Base-T | 10/100Base-T | 10/100Base-T | 10/100Base-T | 10/100Base-T | 10/100/1000Base-T | 10/100Base-T | 10/100Base-T | 10/100Base-T | 802.11 b/g/n/ac 10/100Base-T | 10/100Base-T | 10/100Base-T | 10/100Base-T |
| Komunik. rychlost (b/s) | 300-230400 | 300-230400 | 300-921600 | 300-921000 | 300-921000 | 300-230400 | 300-230400 | 300-921600 | 300-115200 | 300-230400 | 300-230400 | 300-921600 | | 300-921600 | 300-921600 |
| Napájení | 9+30 Vss / 9+24 Vstř (zásuvný konektor) / PoE* | 9+30 Vss (zásuvný konektor) | 5+15 Vss / PoE* | 9+30 Vss (zásuvný konektor) | 9+30 Vss (zásuvný konektor) | 9+30 Vss (zás.kon.) / 42+56 Vss (svorkovnice) | 100+240 Vstř (50+60 Hz) | 100+240 Vstř | 9+30 Vss / 9+24 Vstř (svorkovnice) | 9+30 Vss / 9+24 Vstř | 9+30 Vss / 9+24 Vstř | 9+30 Vss / PoE* | 9+30 Vss | 9+30 Vss | 9+30 Vss |
| Přepět. ochr. sér. rozhraní | 15 kV ESD | 15 kV ESD | 15 kV ESD | 15 kV ESD | 15 kV ESD | 15 kV ESD | N/A | 15 kV ESD | 15 kV ESD | 15 kV ESD | 15 kV ESD | 15 kV ESD | - | 15 kV ESD | 15 kV ESD |
| Max. příkon (W) | 1,5 | 1,8 | 1,3 (non PoE modely) 2,0 (PoE provedení) | 1,8 | 1,8 | 4 | 20 | 23 | 3 | 2,3 | 2,6 | 5,5 | 3,0 (bez buzení čidel) 3,5 (s buzením čidel) | 3,0 (bez USB) | 3,6 (bez USB) |
| Rozměry (VxŠxH) | 90 x 64 x 23 mm | 95 x 72 x 23 mm | 240 x 33 x 29 mm (vč. sériového kabelu) | 90 x 64 x 23 mm | 95 x 72 x 23 mm | 127 x 177 x 38 mm | 8port:128x227x43 mm 16port:128x227x60 mm | 210 x 190 x 60 mm | 61 x 36 x 88 mm | 187x229x111 mm | 187x229x111 mm | 95x72x140 mm | 133 x 89 x 25 mm | 108 x 85 x 29 mm | 109 x 109 x 30 mm |
| Prac. teplota | 0 ÷ 60°C / -40 ÷ 70°C (-IAP) | 0 ÷ 60°C | -40 ÷ 85°C | 5 ÷ 50°C | 0 ÷ 60°C | 0 ÷ 55°C | 0 ÷ 55°C | 0 ÷ 55°C | 0 ÷ 60°C | -40 ÷ 70°C | -40 ÷ 70°C | -40 ÷ 70°C | -40 ÷ 85°C | -40 ÷ 70°C | -40 ÷ 70°C |
| Zabezpečení WiFi | | | | | | | | | | | WEP, WPA-PSK, 802.11i | WPA/WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, 802.11i | | | |

* Dostupná i verze převodníku s PoE