

Podrobné sledování s 30x zoomem



4CIF 30x síťová PTZ dome kamera

SNP-3302H/3302

Síťové PTZ kamery SNP-3302H/3302 jsou vybaveny 30x optickým zoomem, který je ideální pro podrobné sledování objektů. Díky využití kodeků H.264, MPEG-4 a MJPEG se tyto kamery přizpůsobí vašemu síťovému prostředí. Model SNP-3302H je vybaven integrovaným krytem se stupněm krytí IP66 a ochranou proti povětrnostním vlivům, který usnadňuje instalaci. Lze jej provozovat při teplotách -50 °C až +50 °C. Díky technologii více datových streamů mohou tyto kamery v reálném čase přenášet snímky v rozlišení 4CIF při snímkové frekvenci 30 (25) sn./s.

- Max. 30 (25) sn./s při rozlišení 4CIF
- 3,5 – 105,3 mm (30x) optický zoom, 16x digitální zoom
- Kodeky H.264, MPEG-4 a MJPEG
- Paměťová karta SD, IP66, podpora obousměrného přenosu zvuku

4CIF 30x síťová PTZ dome kamera

SNP-3302H/3302



SNP-3302H

SNP-3302


Technické údaje




SNP-3302HN/3302N		SNP-3302HP/3302P	
VIDEO			
Zobrazovací zařízení	1/4" CCD s vertikálním prokládaným přenosem s dvojitou hustotou		
Celkový počet pixelů	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)	
Efektivní počet pixelů	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)	
Metoda vykreslování	Progresivní (VPS zap.) (Pokud je zapnuto WDR, prokládané vykreslování)		
Min. osvětlení	0,7 luxu při F 1,6 (50 IRE): Barva /0,07 luxu při F 1,6 (50 IRE): ČB		
Odstup signál/šum	52dB		
Výstup videa	CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω kompozitní, 704x480 (N), 704x576 (P), pro instalaci		
OBJEKTIV			
Ohnisková vzdálenost (Poměr zvětšení)	3,5 – 105,3 mm (30x)		
Max. clonové číslo	F 1,6 (širokoúhlé) / F 3,9 (teleobjektiv)		
Zorný úhel	Horizontálně: 55,5° (širokoúhlé) – 1,92° (teleobjektiv) / Vertikálně: 42,5° (širokoúhlé) – 1,43° (teleobjektiv)		
Min. vzdálenost objektu	1,5 m		
Ovládání zaostření	AF / AF jeden snímek / ručně		
Typ objektivu	Automatická clona DC		
Typ montáže	Typ zapojení		
POSUN/NÁKLON/OTOČENÍ			
Rozsah posunu	360° spojitě		
Rychlost posunu	Předvolba: 500°/s, ručně: 0,024°/s – 120°/s		
Rozsah náklonu	190° (-5° – 185°)		
Rychlost náklonu	Předvolba: 500°/s, ručně: 0,024°/s – 120°/s		
Předvolba	255 ks		
Přesnost předvolby	±0,1°		
PROVOZNÍ ÚDAJE			
Název kamery	Vyp./Zap. (zobrazeno až 15 znaků)		
Den a noc	Auto (ICR) / Barevné / Černobílé		
Kompenzace protisvětla	Vyp. / BLC / WDR / HLC		
Široký dynamický rozsah	128x (52dB)	128x	
Vylepšení kontrastu	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Vyp./Zap.)		
Digitální redukce šumu	SSNRIII (2D+3D filtr šumu) (Vyp./Zap.)		
Digitální stabilizace obrazu	Vypnuto / zapnuto		
Detekce pohybu	Ano		
Maskování privátní zóny	Vyp. / Zap. (8 programovatelných polygonálních zón)		
Zvýšení citlivosti (Integrace snímků)	Vyp. / Auto (2x – 512x)		
Ovládání zisku	Vypnuto / Nízké / Střední / Vysoké / Ručně		
Vyvážení bílé	AWC, ručně, interié, exterié, ATW (1,700°K – 11,000°K)		
Rychlost elektronické závěrky	ESC / FLK / Ručně (1/60 – 1/120,000)	ESC / FLK / Ručně (1/50 – 1/120,000)	
Digitální zoom	16x		
Převrácení / Zrcadlení	Vypnuto / zapnuto		
Inteligentní analýza videa	Virtuální linie, Vstup / odchod, Objevení / zmizení		
Vstup a výstup alarmu	Vstup 4 ks / Výstup 2 ks		
Rozhraní dálkového ovládání	RS-485/422		
Protokol RS-485	Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon		
SÍŤ			
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)		
Formát komprimovaného videa	H.264, MPEG4, MJPEG		
Rozlišení	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240	
Max. snímková frekvence	30 sn./s	25 sn./s	
Nastavení kvality videa	H.264/MPEG-4: Úroveň komprese, Řízení úrovně cílového datového toku		
Metoda řízení datového toku	MJPEG: Řízení úrovně kvality		
Streaming Capability	H.264/MPEG-4: CBR nebo VBR, MJPEG: VBR, Schopnost proudového vysílání		
Vstup a výstup zvuku	Více datových streamů (až 10 profilů)		
Formát komprese zvuku	Linkový vstup / výstup		
Zvuková komunikace	G.711 u-law		
IP	obousměrná		
Protokol	IPv4, IPv6		
Zabezpečení	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF		
Metoda proudového vysílání	Ověření přihlášení HTTPS (SSL), ověření přihlášení Digest, filtrování IP adres, záznam přístupu uživatelů, ověření 802.1x		
Max. počet přihlášených uživatelů	Unicast / Multicast		
Paměťový slot	10 uživatelů v režimu Unicast		
Splňuje ONVIF	Slot na paměťovou kartu SD/SDHC		
Jazyky webové stránky	Ano (v.1.02)		
Webový prohlížeč	angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, korejština, ruština, japonština, švédština, dánština, portugalská, turečtina, polština, čeština, rumunština, srbská, nizozemština, chorvatština, maďarština a řečtina		
Software centrální správy	Podporované OS: Windows XP / Vista / 7, Mac OS; podporované prohlížeče: Internet Explorer 7.0 nebo 8.0, Firefox, Google Chrome, Apple Safari		
PROVOZNÍ PODMÍNKY	NET-i viewer		
Provozní teplota / vlhkost	SNP-3302: -10 °C – +50 °C / rel. vlhkost 20 – 80 %, SNP-3302H: -50 °C – +50 °C / 20 % – 80 % rel. vlhkosti		
Ochrana proti průniku	IP66 (Pouze SNP-3302H)		
ELEKTRICKÉ ÚDAJE			
Vstupní napětí / proud	24 Vstř., PoE+ (IEEE 802.3at)		
Příkon	SNP-3302: Max. 21 W, SNP-3302H: Max. 25 W (vyhříváč vyp.), max. 60 W (vyhříváč zap.), * Vyhříváč pracuje pouze se střídavým napájením.		
MECHANICKÉ ÚDAJE			
Barva / Materiál	SNP-3302: Barva slonoviny / plast, SNP-3302H: Barva slonoviny / hliník(Antivandal) / plastová clona proti slunci		
Rozměry (ŠxV)	SNP-3302: Ø243,4 x 155,0mm (Ø9,58" x 6,1"), SNP-3302H : Ø248,0 x 331,0mm(9,76" x 13,03")		
Hmotnost	SNP-3302: 2,2 kg, SNP-3302H: 4,6 kg		

Rozměry

Jednotka: mm



SNP-3302H



SNP-3302



Značka Eco je výrazem závazku společnost Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a označuje shodu s evropskou směrnicí RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungipolis.com www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUTOR

