Specifikace

# Eaton 5P850IRNG2

## Catalog Number: 5P850IRNG2

UPS Eaton 5P Gen2, 850 VA, 680 W, vstup: C14, výstupy: (4) C13, Rack, 1U, komunikační karta

### General specifications

**Název výrobku**
Eaton 5P Gen2 UPS

**Katalogové číslo**
5P850IRNG2

**EAN**
3553340710391

**Délka/hloubka produktu**
509 mm

**Výška výrobku**
43.2 mm

**Šířka výrobku**
438 mm

**Hmotnost výrobku**
13.78 kg

**Soulad**
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive

**Certifikace**
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Powering Business Worldwide

## Baterie

### Graf běhu programu

Zobrazit graf doby zálohy

### Typ baterie

Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)

### Výměna baterie

Vyměnitelné uživatelem

### Počet baterií

4

### Řízení baterie

Nabíjení ABM nebo konstantním napětí (volitelné uživatelem), automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití

### Jmenovité hodnoty baterie

6 V / 7 Ah

### Prodloužená výdrž baterie

Ne

## Výstup

### Napětí

230 V

### Zásuvka

(4) C13

### Výkon

680

### Rozsah výstupního napětí

230 V (+6%/-10%)

### Výstupní frekvence

50/60 Hz

### Výstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

### Topologie

Síťově interaktivní (Line-interactive)

## Vstup

### Zapojení vstupu

C14

### Vstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

### Jmenovitá frekvence

50–60 Hz

### Rozsah vstupního napětí

160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)

### Rozsah vstupní frekvence

47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti

## Komunikace

### Komunikace

USB port (kompatibilní s HID)
Sériový port (RS232)
Mini svorkovnice pro

## Prostředí

### Nadmořská výška

3000 m

### Hladina hluku

<35 dB ve vzdálenosti 1 m

dálkové zapnutí / vypnutí
(ROO) a vzdálené vypnutí
(RPO)
Bezpotenciálové kontakty (2
výstupy, optočlen, RJ)

### Ethernetové rozhraní

Ano

### Bezpotenciálový spínací kontakt

Ano

### Rozšiřovací sloty

Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu

### Kompatibilita softwaru

Softwarová sada Eaton Brightlayer

### Typ rozhraní

Jiná

### Rozsah teplot

0° až 40°C (32° až 104°F)

### Jmenovitý BDU

Online: 46, Baterie: 307 BTU/h

### Relativní vlhkost

0-90% nekondenzující

## Další specifikace

### Provedení

Rack

### Konstrukční typ

Zařízení 482,6 mm (19 palců)

### Kryt

Černá/stříbrná

### Obsah balení

Sada pro montáž do racku
Systém pro uchycení kabelu
USB kabel
(2) IEC-IEC kabely
Stručná příručka
Bezpečnostní pokyny
Síťová karta

### Fáze (výstup)

1

### Funkce automatického vypnutí

Ano

### Velikost skříně

1U

### Barva

Černá/stříbrná

### Sada pro montáž do skříně

Ano

### Účinnost

98

### Fáze (vstup)

1

## Zdroje

### Declarations of conformity

EU Declaration of conformity Eaton 5P Gen2 UPS

### Uživatelské příručky

Eaton 5P Gen2 Rack - Advanced user guide

Eaton 5P Gen2 Quick Start Guide

---

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Všechna práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

Eaton.com/socialmedia