PŘEHLED PARAMETRŮ BIOMETRICKÝCH ČTEČEK

		ŘADA MA SIGMA LITE			ŘADA MA SIGMA LITE PLUS		ŘADA MA SIGMA			MORPHOWAVE	ŘADA HID	ŘADA TBS					
		MA SIGMA LITE	MA SIGMA LITE ICLASS	MA SIGMA LITE MULTI	MA SIGMA LITE PLUS ICLASS	MA SIGMA LITE PLUS MULTI	MA SIGMA BIO	MA SIGMA ICLASS	MA SIGMA MULTI	MORPHOWAVE COMPACT	RB25F	2D Station / 2D Terminal	2D Portable	2D+ Terminal (HD)	3D Terminal	2D Eye	2D Eye Thermal
Snímání	Ověřovaný prvek	otisk prstu	otisk prstu	otisk prstu	otisk prstu	otisk prstu	otisk prstu	otisk prstu	otisk prstu	4x otisk prstu	otisk prstu	otisk prstu	otisk prstu	otisk prstu	otisk prstu	oční duhovka	oční duh. + geom. tváře + teplota
	Typ snímače	optický	optický	optický	optický	optický	optický	optický	optický	optický bezkont.	multispektr.	optický	kapacitní	multispektr.	3D optický bezk.	optický	optický + termální
	Identifikační režim 1:N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Verifikační režim 1:1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Kapacita vzorů (1:N)	500 uživ. (rozšiřitelné na 3.000 / 10.000)	500 uživ. (rozšiřitelné na 3.000 / 10.000)	500 uživ. (rozšiřitelné na 3.000 / 10.000)	500 uživ. (rozšiřitelné na 3.000 / 10.000)	500 uživ. (rozšiřitelné na 3.000 / 10.000)	5.000 uživ. (rozšiřitelné na 100.000)	5.000 uživ. (rozšiřitelné na 100.000)	5.000 uživ. (rozšiřitelné na 100.000)	20.000 uživ. (rozšířit. na 40.000 / 100.000)	5.000	5.000	neuv.	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kapacita vzorů (1:1)	500 uživ. (rozšiřitelné až na 250.000)	teoret. neomezeně	teoret. neomezeně	teoret. neomezeně	teoret. neomezeně	5.000 (rozšiřitelné na 250.000)	teoret. neomezeně	teoret. neomezeně	250.000	50.000	100.000	neuv.	100.000	100.000	100.000	100.000
	Otisk na smart kartě		iCLASS / Seos	Mifare Mifare Plus DESFire	iCLASS / Seos	Mifare Mifare Plus DESFire		iCLASS / Seos	Mifare Mifare Plus DESFire	Mifare / DESFire, volit. iCLASS SE / Seos	Seos	○	●	○	○	○	○
Vybavení	Vestavěná RFID/Smartcard čtečka		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	○	○	●	●
	Připojení ext. RFID/Smart čtečky	●					●			●							
	Klávesnice (zadáv. PINů)				● (LCD)	● (LCD)	● (LCD)	● (LCD)	● (LCD)	● (LCD)		● (2D Term.)		●	●	●	●
	Autonomní konfigurace	přes web. prohl.	přes web. prohl.	přes web. prohl.	přes web. prohl.	přes web. prohl.	web / LCD	web / LCD	web / LCD	web / LCD		○	●	●	●	●	●
	Venkovní použití	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
	Relé pro ovládání zámku	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○	○	●	●
	PoE	●	●	●	●	●	○	○	○	● (PoE+)							
Komunikace	Wiegand (výstup)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	OSDP (výstup)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○						
	Ethernet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WLAN (WiFi)	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	●	○	○		
	USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●				
	RS-232											●		●	●	●	●
	RS-485	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●

Poznámka
- ● standardní funkce
- ○ lze nastavit nebo volitelně objednat tuto funkci

		ŘADA VP	GATEKEEPER	ŘADA HIKVISION				ŘADA DAHUA			3D FACE
		MA VP-MD	Triple1 + Rector	DS-K1T341AM(F)(-S)	DS-K1T671M(F)	DS-K1TA70MI-T	DS-K1T680DG(/F)(-W)	ASI7213(4)Y-V3	ASI8223Y-A-V3	ASI7213X(-T1)	VisionPass
Snímání	Ověřovaný prvek	otisk + krevní řečiště prstu	krevní řečiště dlaně	obličej / (otisk prstu - F)	obličej / (otisk prstu - F)	obličej + teplota	obličej / (otisk prstu- F)	obličej / (otisk prstu-4)	obličej	obličej + teplota (-T1)	3D+2D geom.oblič.
	Typ snímače	optický (IR)	optický (IR)	optický / (kapacitní)	optický / (kapacitní)	optický + termální	optický / (kapacitní)	optický / (kapacitní)	optický	optický (+termální)	3D IR + 2D kamera
	Identifikační režim 1:N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Verifikační režim 1:1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Kapacita vzorů (1:N)	5.000 (rozšiřitelné)	5.000.000	3.000	6.000	6.000	100.000	50.000	100.000	100.000	20.000 uživ. (rozšiřit. na 40.000 / 100.000)
	Kapacita vzorů (1:1)	teoret. neomezeně	5.000.000	3.000	6.000	6.000	100.000	50.000	100.000	100.000	250.000
	Otisk na smart kartě	Mifare / DESFire									Mifare / DESFire, volit. iCLASS SE / Seos
Vybavení	Vestavěná RFID/Smartcard čtečka	●	○	●	●	●	●	●		●	●
	Připojení ext. RFID/Smart čtečky		●			●		●		●	●
	Klávesnice (zadáv. PINů)			● (LCD)	● (LCD)	● (LCD)	● (LCD)	● (LCD)	● (LCD)	● (LCD)	● (LCD)
	Autonomní konfigurace			● (i přes web. prohl.)	● (i přes web. prohl.	● (i přes web. prohl.	(i web. prohl./mob.klien	● (i přes web. prohl.)	(i přes web. prohl	● (i přes web. prohl.)	web / LCD
	Venkovní použití	●			●		●		●		●
	Relé pro ovládání zámku	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PoE	●									
Komunikace	Wiegand (výstup)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	OSDP (výstup)	●	○					●	●	●	●
	Ethernet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WLAN (WiFi)	○					● (W)				○
	USB	●			●		●	●	●	●	●
	RS-232		●					●	●		
	RS-485	●			●	●	●	●	●	●	●