

XProtect Basis a XProtect Basis+

Produkty XProtect Basis a XProtect Basis+ umožňují dozor a sledování se síťovým přenosem digitálního obrazu se základními i rozšířenými funkcemi.

Systémy XProtect Basis/Basis+ se ideálně hodí pro firmy, které mají menší až středně velký bezpečnostní systém. Tyto produkty mají příznivou cenu i funkčnost a nabízejí základní i rozšířené funkce, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a maximálně zhodnotí investice do sledovacího systému.

XProtect je digitální sledovací systém s dobře fungující správou, flexibilním plánováním a rychlým vyhledáváním. Rozhraní XProtect Basis a XProtect Basis+ mohou spolu se standardním IP video hardwarem a počítačovým hardwarem ovládat až 16 nebo 25 kamer prostřednictvím jediného serveru. Tyto systémy jsou výkonné a snadno se instalují i rozšiřují.

Tři složky systému - systém tři v jednom

SPRÁVA

Prostřednictvím modulu Administrátor nastavujete všechny síťové kamery, video servery a uživatele systému. Pomocí uživatelsky příjemného rozhraní určujete počet sledovaných kamerových pohledů a jejich rozvrhy, nastavujete preference pro archivaci, upozornění prostřednictvím e-mailu a uživatelská práva.

SLEDOVÁNÍ

Tato funkce umožňuje současné sledování živého obrazu ze všech kamer v jediném místě, a to až 16 nebo 25 kamer pro jednotlivý server. Prohlížeč může přehrávat záznam až ze čtyř kamer najednou.

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP

XProtect Basis a XProtect Basis+ mají zabudovaný webový server pro vzdálený přístup k vašemu sledovacímu systému prostřednictvím programu Microsoft Internet Explorer. Ze vzdáleného počítače máte plný přístup k nahraným záznamům a k živému přenosu v jednoduchém zobrazení (Basis) nebo v zobrazení čtyř kamer (Basis+).

XProtect Basis a XProtect Basis+ Systém IP video dohledu s audio a video záznamem a vzdáleným přístupem



"I po mnoha letech fungování běží software společnosti Milestone stále spolehlivě a jeho ovládání je opravdu snadné. Je to prostě dobrá věc. Výhodou je vzdálený přístup, kdykoliv můžeme firmu zkontrolovat a pokud se v noci něco stane, hned můžeme reagovat. Využíváme také nejrůznější funkce, například detekci pohybu. Funguje opravdu skvěle - a to dokonce i po letech. Můžu říct, že to byla opravdu dobrá investice."

Alfred Hansen, ředitel společnosti The Chocolate Specialist



XProtect Basis a XProtect Basis+

Software XProtect společnosti Milestone má otevřenou architekturu, což umožňuje široký výběr z hardware předních výrobců.

NAHRÁVÁNÍ VIDEO & AUDIO

- ♦ simultánní nahrávání, živé zobrazování a přehrávání videozáznamů
- ♦ XProtect Basis ovládá až 16 kamer, XProtect Basis+ existuje v provedení pro 4, 9, 16, nebo 25 kamer
- ♦ XProtect Basis+ nabízí i simultánní nahrávání audio záznamu (jednokanálové) a okamžité přehrávání v reálném čase
- ♦ nahrávací/zobrazovací rychlost: 30+ snímků za vteřinu pro každou kameru, omezení pouze možnostmi hardware
- ♦ kvalita nahrávání: rozlišení závisí výhradně na možnostech IP kamer a video serveru, software je v tomto ohledu bez omezení
- ♦ nahrávací technologie: vysokorychlostní databáze se snímky JPEG a videozáznamy MPEG4
- ♦ nahrávací kapacita: Basis - 600.000 snímků pro jednotlivou kameru, Basis+ - 600.000 snímků denně pro jednotlivou kameru
- ♦ okamžité vyhledávání záznamů podle data/času a aktivity/poplachu (video detekce pohybu)
- ♦ výstup může mít formu snímku JPEG nebo audiovizuálního souboru AVI



Zobrazení záznamu



Zobrazení živého obrazu

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP

- ♦ k živému zobrazení i k záznamům
- ♦ ze vzdáleného počítače můžete prostřednictvím webového rozhraní sledovat živé snímky z jedné kamery (systém XProtect Basis) nebo simultánně ze čtyř kamer (systém XProtect Basis+)
- ♦ prostřednictvím webového rozhraní můžete přehrávat a prohlížet záznamy jedné kamery

DETEKCE POHYBU

- ♦ uživatelsky nastavitelná zabudovaná video detekce pohybu (VMD) v reálném čase
- ♦ VMD podporující vymezené zóny
- ♦ ve verzi XProtect Basis+ můžete nastavit, aby kamery při detekci události nebo pohybu zvýšily rychlost snímkování
- ♦ aktivní upozornění prostřednictvím e-mailu

OVLÁDÁNÍ PTZ

- ♦ XProtect Basis umožňuje manuální ovládání náklonu, otočení a přiblížení kamer
- ♦ XProtect Basis+ navíc umožňuje vytvoření 25 přednastavených pozic pro každou kameru
- ♦ pokud to kamery umožňují, zaostření na označenou oblast

INTEGRACE

- ♦ XProtect Basis+ umožňuje integraci s programem XProtect Transact pro sledování prodejen nebo asynchronní přenos dat ATM spolu s časově nastavitelným videem
- ♦ XProtect Basis+ podporuje ovládání kamer prostřednictvím externích senzorů

MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY :

OS : Windows 2000, XP Pro, 2003
Processor : jeden procesor, doporučeno Intel
RAM : minimálně 1GB
Síť : Ethernet 100MB
Videokarta : AGP (min. 1024x768)
Barevné rozlišení : True 24 bitů
HDD : E-IDE (doporučeno 7200 rpm)

Nejnovější parametry pro fungování systému (počet snímků za vteřinu) najdete na webových stránkách společnosti Milestone. Nové technologie a hardwarové možnosti pravidelně posouvají laťku stále výše.

Havránkova 33
619 00 BRNO
Česká republika
Tel.: +420 543 558 111
Fax: +420 543 558 117

Pišťkova 782
149 00 PRAHA
Česká republika
Tel.: +420 271 001 702
Fax: +420 271 001 710

Rodinná 38
700 30 OSTRAVA
Česká republika
Tel.: +420 596 617 425
Fax: +420 596 617 426

e-mail: obchod@olympo.cz, www.olympo.cz

ADI-OLYMPO
WHEN SECURITY MATTERS