

Topologie	Typová řada	Provedení		Výrobek	Typové označení	Objed. číslo	Zdánlivý výkon (VA)	Výkon (W)	Doba zálohování (min) ¹⁾ 50%/75%/100% zátěže			Počet zásuvek	Komunikační rozhraní	Rozměry (mm) (Š x V x H)	Hmotnost (kg)	Záruka EL/Bat.	Warranty+ ³⁾	Warranty5 ⁴⁾	Extend ⁵⁾
Off-line	Eaton Protection Station	tower		Protection Station 500	66942	147707	500	250	11	6	3,5	6 x FR (3+3)	-	155 x 304 x 137	2,9	2/2	66811	W5001	68600
				Protection Station 650 USB	61061	147483	650	400	9	3	1,5	8 x FR (4+4)	USB	185 x 327 x 149	3,8	2/2	66811	W5001	68600
				Protection Station 800 USB	61081	147484	800	500	9,5	2	1	8 x FR (4+4)	USB	185 x 327 x 149	4	2/2	66811	W5001	68600
	Eaton 3S	tower		3S 550 FR	3S550FR	154931	550	330	9,5	5,5	3	6 x FR (3+3)	USB	140 x 86 x 335	2,9	2/2	66811	W5001	68600
				3S 700 FR	3S700FR	154934	750	420	9	4,5	2,5	6 x FR (3+3)	USB	170 x 86 x 335	3,8	2/2	66811	W5001	68600
	Eaton Ellipse ECO	tower ⁶⁾		Ellipse ECO 500 FR	EL500FR	155526	500	300	8,5	4	2,5	4 x FR (3+1)	-	81 x 263 x 235	2,9	2/2	66811	W5001	68600
				Ellipse ECO 650 FR	EL650FR	155529	650	400	9	5	2	4 x FR (3+1)	-	81 x 263 x 235	3,6	2/2	66811	W5001	68600
				Ellipse ECO 650 USBS FR	EL650USBFR	155532	650	400	9	5	2	4 x FR (3+1)	USB	81 x 263 x 235	3,6	2/2	66811	W5001	68600
				Ellipse ECO 800 USBS FR	EL800USBFR	155535	800	500	10,5	5	1,5	4 x FR (3+1)	USB	81 x 263 x 235	4,1	2/2	66812	W5001	68600
				Ellipse ECO 1200 USBS FR	EL1200USBFR	155520	1200	750	9,5	4,5	1,5	8 x FR (4+4)	USB	81 x 305 x 312	6,7	2/2	66812	W5001	68600
				Ellipse ECO 1600 USBS FR	EL1600USBFR	155523	1600	1000	10,5	4,5	1,5	8 x FR (4+4)	USB	81 x 305 x 312	7,8	2/2	66812	W5002	68600
Line interactive	Eaton Ellipse PRO	tower ⁶⁾		Ellipse PRO 650 FR	ELP650FR	ELP650FR	650	400	8,5	4	1,5	4 x FR (3+1)	USB	82 x 260 x 285	6,6	3/3	-	W5001	68600
				Ellipse PRO 850 FR	ELP850FR	ELP850FR	850	510	8,5	4	1,5	4 x FR (3+1)	USB	82 x 260 x 285	7,3	3/3	-	W5001	68600
				Ellipse PRO 1200 FR	ELP1200FR	ELP1200FR	1200	750	9	4	2	8 x FR (4+4)	USB	82 x 275 x 390	9,8	3/3	-	W5002	68600
				Ellipse PRO 1600 FR	ELP1600FR	ELP1600FR	1600	1000	9	4	1,5	8 x FR (4+4)	USB	82 x 275 x 390	11,3	3/3	-	W5002	68600
	Eaton 5S	tower		5S 550i	5S550i	5S550I	550	330	9,5	5	1,5	4 x IEC/10A	USB	87 x 250 x 260	4,96	2/2	66811	W5001	68600
				5S 700i	5S700i	5S700I	700	420	8,5	4	2,5	6 x IEC/10A	USB	87 x 250 x 260	5,98	2/2	66811	W5001	68600
				5S 1000i	5S1000i	5S1000I	1000	600	14	7	2,5	8 x IEC/10A	USB	87 x 250 x 382	9,48	2/2	66812	W5001	68600
				5S 1500i	5S1500i	5S1500I	1500	900	11	6,5	2	8 x IEC/10A	USB	87 x 250 x 382	11,08	2/2	66813	W5002	68600
	Eaton 5SC	tower		5SC 500i	5SC500i	5SC500I	500	350	13	8	5	4 x IEC/10A	USB/RS-232	150 x 210 x 240	6,6	2/2	66812	W5001	68600
				5SC 750i	5SC750i	5SC750I	750	525	12,5	8	5	6 x IEC/10A	USB/RS-232	150 x 210 x 340	10,4	2/2	66812	W5001	68600
				5SC 1000i	5SC1000i	5SC1000I	1000	700	13	8	5	8 x IEC/10A	USB/RS-232	150 x 210 x 340	11,1	2/2	66813	W5002	68600
				5SC 1500i	5SC1500i	5SC1500I	1500	1050	13	8	5	8 x IEC/10A	USB/RS-232	150 x 210 x 410	15,2	2/2	66813	W5003	68600
	Eaton 5P	tower		5P 650i	5P650i	5P650I	650	420	9	5	2,5	4 x IEC/10A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	150 x 230 x 345	7,84	3/2	66812	W5002	68600
				5P 850i	5P850i	5P850I	850	600	12	7	4,5	6 x IEC/10A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	150 x 230 x 345	10,35	3/2	66812	W5002	68600
				5P 1150i	5P1150i	5P1150I	1150	770	11,5	7	4,5	8 x IEC/10A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	150 x 230 x 345	11,12	3/2	66813	W5003	68600
				5P 1550i	5P1550i	5P1550I	1550	1100	13	7,5	4,5	8 x IEC/10A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	150 x 230 x 445	15,6	3/2	66813	W5003	68601
		rack		5P 650i Rack 1U	5P650iR	5P650IR	650	420	9	5	2,5	4 x IEC/10A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	438 x 43 x 364	8,6	3/2	66812	W5002	68600
				5P 850i Rack 1U	5P850iR	5P850IR	850	600	12	7	4,5	4 x IEC/10A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	438 x 43 x 509	13,8	3/2	66813	W5003	68600
				5P 1150i Rack 1U	5P1150iR	5P1150IR	1150	770	11,5	7	4,5	6 x IEC/10A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	438 x 43 x 509	14,64	3/2	66818	W5004	68600
				5P 1550i Rack 1U	5P1550iR	5P1550IR	1550	1100	13	7,5	4,5	6 x IEC/10A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	438 x 43 x 554	19,36	3/2	66818	W5004	68601
	Eaton 5PX	rack/tower		5PX 1500 VA 2U	5PX1500iRT	155510	1500	1350	19	9,5	5,5	8 x IEC/10A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	441 x 86 x 522	27,6	3/2	66818	W5004	68601
				5PX 2200 VA 2U	5PX2200iRT	155512	2200	1980	14,5	6,5	4	8 x IEC/10A+ 1 x IEC/16A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	441 x 86 x 522	28,5	3/2	66814	W5005	68602
				5PX 3000 VA 3U	5PX3000iRT3U	155514	3000	2700	14	8,5	5,5	8 x IEC/10A+ 1 x IEC/16A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	441 x 130 x 497	37,33	3/2	66814	W5005	68602
				5PX 1500 VA NetPack 2U ²⁾	5PX1500iRTN	155511	1500	1350	19	9,5	5,5	8 x IEC/10A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	441 x 86 x 522	27,6	3/2	66818	W5004	68601
				5PX 2200 VA NetPack 2U ²⁾	5PX2200iRTN	155513	2200	1980	14,5	6,5	4	8 x IEC/10A+ 1 x IEC/16A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	441 x 86 x 522	28,5	3/2	66814	W5005	68602
				5PX 3000 VA NetPack 2U ²⁾	5PX3000iRTN3U	155515	3000	2700	14	8,5	5,5	8 x IEC/10A+ 1 x IEC/16A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	441 x 86 x 647	38,08	3/2	66814	W5005	68602
	Eaton 5130	rack/tower		5130 1250 VA 2U	103006590-6591	147841	1250	1150	20	13	6,5	8 x IEC/10A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	441 x 86 x 509	24,3	2/2	66813	W5003	68601
				5130 1750 VA 2U	103006591-6591	147842	1750	1600	14	8,5	6	8 x IEC/10A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	441 x 86 x 509	26,6	2/2	66818	W5004	68601
				5130 2500 VA 2U	103006592-6591	147843	2500	2250	17	10	6	8 x IEC/10A+ 1 x IEC/16A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	441 x 86 x 634	33,8	2/2	66814	W5005	68602
				5130 3000 VA 2U	103006593-6591	147844	3000	2700	15	9	5	8 x IEC/10A+ 1 x IEC/16A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	441 x 86 x 634	33,8	2/2	66814	W5005	68602
				5130 3000 VA 3U	103006594-6591	147845	3000	2700	15	9	5	8 x IEC/10A+ 1 x IEC/16A	USB/RS-232/ROO/RPO/MS slot	441 x 131 x 484	34,3	2/2	66814	W5005	68602

¹⁾ Doba zálohování je přibližný údaj závislý na aktuální kapacitě baterie, počtu nabíjecích cyklů a dalších faktorech. Uvedené údaje odpovídají PF=0,7. Doba zálohování lze u vybraných modelů zvýšit pomocí externích bateriových modulů. ²⁾ Verze NetPack obsahují integrovanou síťovou kartu. ³⁾ Warranty+ nabízí prodloužení záruční doby nového výrobku na 3 roky. ⁴⁾ Warranty 5 nabízí prodloužení záruční doby nového výrobku na 5 let. ⁵⁾ Extend nabízí prodloužení záruční doby u stávajícího výrobku o 1 rok. ⁶⁾ K dispozici montážní sada do racku (ELRACK) případně na zeď (ELWALL).

Topologie	Typová řada	Provedení		Výrobek	Typové označení	Objed. číslo	Zdánlivý výkon (VA)	Výkon (W)	Doba zálohování (min) ¹⁾ 50%/75%/100% zátěže			Počet zásuvek	Komunikační rozhraní	Rozměry (mm) (Š x V x H)	Hmotnost (kg)	Záruka El./Bat.	Warranty+ ³	Warranty5 ⁴	Extend ⁵
On-line	Eaton 9130	tower		9130 700 VA	103006433-6591	141727	700	630	19	12	8	6 x IEC/10A	USB/RS-232/RO/EPO/BD(MS) slot	160 x 230 x 350	12,2	2/2	66813	W5003	68602
				9130 1000 VA	103006434-6591	141728	1000	900	22	13	10	6 x IEC/10A	USB/RS-232/RO/EPO/BD(MS) slot	160 x 230 x 380	14,5	2/2	66818	W5004	68602
				9130 1500 VA	103006435-6591	141729	1500	1350	18,5	11	7	6 x IEC/10A	USB/RS-232/RO/EPO/BD(MS) slot	160 x 230 x 430	19	2/2	66814	W5004	68602
				9130 2000 VA	103006436-6591	141730	2000	1800	34	21	15	8 x IEC/10A+ 1 x IEC/16A	USB/RS-232/RO/EPO/BD(MS) slot	214 x 325 x 410	34,5	2/2	66814	W5005	68603
				9130 3000 VA	103006437-6591	141731	3000	2700	20	12	8,5	8 x IEC/10A+ 1 x IEC/16A	USB/RS-232/RO/EPO/BD(MS) slot	214 x 325 x 410	34,5	2/2	66815	W5005	68603
				9130 5000 VA	103007841-6591	147847	5000	4500	34	18,5	13	Svorkovnice	USB/RS-232/RO/EPO/BD(MS) slot	244 x 574 x 542	75,5	2/2	66816	W5007	68604
				9130 6000 VA	103007842-6591	147848	6000	5400	27	14,5	10	Svorkovnice	USB/RS-232/RO/EPO/BD(MS) slot	244 x 574 x 542	75,5	2/2	66816	W5007	68604
		9130 RM 1500 VA	103006456-6591	141736	1500	1350	18,5	11	7	8 x IEC/10A	USB/RS-232/RO/EPO/BD(MS) slot	438 x 86 x 450	19	2/2	66814	W5005	68602		
		9130 RM 2000 VA	103006457-6591	141737	2000	1800	24,5	13	9,5	8 x IEC/10A+ 1 x IEC/16A	USB/RS-232/RO/EPO/BD(MS) slot	438 x 86 x 600	29	2/2	66814	W5005	68603		
		9130 RM 3000 VA	103006463-6591	141741	3000	2700	14	7,5	5,5	8 x IEC/10A+ 1 x IEC/16A	USB/RS-232/RO/EPO/BD(MS) slot	438 x 86 x 600	29,5	2/2	66815	W5006	68603		
	Eaton EX	tower		EX 700	68180	147725	700	630	16	9	5	6 x IEC/10A (3 progr.)	USB/RS-232/RO/ROO/EPO/MS slot	153 x 242 x 440	12,5	2/2	66818	W5004	68602
				EX 1000	68181	147726	1000	900	18	10	6	6 x IEC/10A (3 progr.)	USB/RS-232/RO/ROO/EPO/MS slot	153 x 242 x 440	15	2/2	66818	W5004	68602
				EX 1500	68183	147728	1500	1350	13	8	5	6 x IEC/10A (3 progr.)	USB/RS-232/RO/ROO/EPO/MS slot	153 x 242 x 440	18	2/2	66814	W5005	68602
		EX 1500 RT2U	68184	147729	1500	1350	13	8	5	6 x IEC/10A (3 progr.)	USB/RS-232/RO/ROO/EPO/MS slot	438 x 86 x 483	20,5	2/2	66814	W5005	68602		
		EX 2200	68400	147732	2200	1980	17	10	7,5	8 x IEC/10A (4 progr.)	USB/RS-232/RO/ROO/EPO/MS slot	440 x 131 x 490	30	2/2	66814	W5005	68603		
		EX 3000	68402	147734	3000	2700	15	9	5,5	8 x IEC/10A (4 progr.)	USB/RS-232/RO/ROO/EPO/MS slot	440 x 131 x 490	30	2/2	66815	W5006	68603		
		EX 2200 RT2U	68401	147733	2200	1980	17	10	7,5	8 x IEC/10A (4 progr.)	USB/RS-232/RO/ROO/EPO/MS slot	440 x 86 x 640	31	2/2	66814	W5005	68603		
		EX 3000 RT2U	68403	147735	3000	2700	15	9	5,5	8 x IEC/10A (4 progr.)	USB/RS-232/RO/ROO/EPO/MS slot	440 x 86 x 640	31	2/2	66815	W5006	68603		
		EX 2200 RT3U Hotswap FR 5	68406	152932	2200	1980	17	10	7,5	8 x IEC/10A (4 progr.)	USB/RS-232/RO/ROO/EPO/MS slot	440 x 131 x 490	30	2/2	66814	W5005	68603		
		EX 2200 RT3U Hotswap HW 5	68410	152936	2200	1980	17	10	7,5	8 x IEC/10A (4 progr.)	USB/RS-232/RO/ROO/EPO/MS slot	440 x 131 x 490	30	2/2	66814	W5005	68603		
		EX 3000 RT3U Hotswap FR 5	68412	152938	3000	2700	15	9	5,5	8 x IEC/10A (4 progr.)	USB/RS-232/RO/ROO/EPO/MS slot	440 x 131 x 490	30	2/2	66815	W5006	68603		
		EX 3000 RT3U Hotswap HW 5	68416	152942	3000	2700	15	9	5,5	8 x IEC/10A (4 progr.)	USB/RS-232/RO/ROO/EPO/MS slot	440 x 131 x 490	30	2/2	66815	W5006	68603		
		EX 2200 RT2U Netpack ²⁾	68411	152937	2200	1980	17	10	7,5	8 x IEC/10A (4 progr.)	USB/RS-232/RO/ROO/EPO/MS slot	440 x 86 x 640	31	2/2	66814	W5005	68603		
		EX 3000 RT2U Netpack ²⁾	68417	152943	3000	2700	15	9	5,5	8 x IEC/10A (4 progr.)	USB/RS-232/RO/ROO/EPO/MS slot	440 x 86 x 640	31	2/2	66815	W5006	68603		
		Eaton 9SX	rack/tower		9SX 5000i RT3U	9SX5KiRT	9SX5KiRT	5000	4500	11	5,5	3,5	Svork. + 8 x IEC/10A + 2 x IEC/16A	USB/RS-232/RO/ROO/RPO/MS slot	440 x 130 x 685	48	2/2	66816	W5007
	9SX 6000i RT3U				9SX6KiRT	9SX6KiRT	6000	5400	8,5	4,5	3	Svork. + 8 x IEC/10A + 2 x IEC/16A	USB/RS-232/RO/ROO/RPO/MS slot	440 x 130 x 685	48	2/2	66816	W5007	68604
	9SX 8000i RT6U				9SX8KiRT	9SX8KiRT	8000	7200	12	6,5	3,5	Svorkovnice	USB/RS-232/RO/ROO/RPO/MS slot	440 x 260 x 700	84	2/2	66817	W5008	68605
	9SX 11000i RT6U				9SX11KiRT	9SX11KiRT	11000	10000	5,5	3	2	Svorkovnice	USB/RS-232/RO/ROO/RPO/MS slot	440 x 260 x 700	86	2/2	66817	W5008	68605
	Eaton 9PX	rack/tower		9PX 5000i HotSwap	9PX5KiBP	9PX5KiBP	5000	4500	11	5,5	3,5	Svork. + 3 x IEC/10A + 2 x IEC/16A	USB/RS-232/RO/ROO/RPO/MS slot	440 x 130 x 685	48	2/2	66816	W5007	68604
				9PX 6000i HotSwap	9PX6KiBP	9PX6KiBP	6000	5400	8,5	4,5	3	Svork. + 3 x IEC/10A + 2 x IEC/16A	USB/RS-232/RO/ROO/RPO/MS slot	440 x 130 x 685	48	2/2	66816	W5007	68604
				9PX 8000i HotSwap	9PX8KiBP	9PX8KiBP	8000	7200	16	9	5	Svorkovnice + 4 x IEC/16A	USB/RS-232/RO/ROO/RPO/MS slot	440 x 260 x 700	84	2/2	66817	W5008	68605
				9PX 11000i HotSwap	9PX11KiBP	9PX11KiBP	11000	10000	10	5,5	3	Svorkovnice + 4 x IEC/16A	USB/RS-232/RO/ROO/RPO/MS slot	440 x 260 x 700	86	2/2	66817	W5008	68605
				Eaton 9PX 6000i 3:1 HotSwap	9PX6KiBP31	9PX6KiBP31	6000	5400	21	12	8	Svorkovnice + 4 x IEC/16A	USB/RS-232/RO/ROO/RPO/MS slot	440 x 260 x 700	88	2/2	66817	W5008	68605
				Eaton 9PX 8000i 3:1 HotSwap	9PX8KiBP31	9PX8KiBP31	8000	7200	16	9	5	Svorkovnice + 4 x IEC/16A	USB/RS-232/RO/ROO/RPO/MS slot	440 x 260 x 700	88	2/2	66817	W5008	68605
	Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap			9PX11KiBP31	9PX11KiBP31	11000	10000	10	5,5	3	Svorkovnice + 4 x IEC/16A	USB/RS-232/RO/ROO/RPO/MS slot	440 x 260 x 700	88	2/2	66817	W5008	68605	
	Příslušenství	Komunikační karty (ostatní komunikační karty na vyžádání)		ConnectUPS-BD Web/SNMP	116750222-001	141746	-	-	-	-	-	-	BD slot	-	0,2	-	-	-	-
				Network Card-MS	Network Card-MS	NETWORK-MS	-	-	-	-	-	-	-	MS slot	-	0,2	-	-	-
Modbus Card-MS				Modbus Card-MS	MODBUS-MS	-	-	-	-	-	-	-	MS slot	-	0,2	-	-	-	-
Relay Card-MS				Relay Card-MS	RELAY-MS	-	-	-	-	-	-	-	MS slot	-	0,2	-	-	-	-

¹⁾ Doba zálohování je přibližný údaj závislý na aktuální kapacitě baterie, počtu nabíjecích cyklů a dalších faktorech.
Uvedené údaje odpovídají PF=0,7. Doba zálohování lze u vybraných modelů zvýšit pomocí externích bateriových modulů.

²⁾ Verze NetPack obsahují integrovanou síťovou kartu.

³⁾ Warranty+ nabízí prodloužení záruční doby nového výrobku na 3 roky.

⁴⁾ Warranty 5 nabízí prodloužení záruční doby nového výrobku na 5 let.

⁵⁾ Extend nabízí prodloužení záruční doby u stávajícího výrobku o 1 rok.