Specifikace

Eaton 5P1550IRG2

Catalog Number: 5P1550IRG2

UPS Eaton 5P Gen2, 1550 VA, 1350 W, Vstup: C14, Výstupy: (6) C13, Rack, 1U

General specifications

Název výrobku
Eaton 5P Gen2 UPS

Katalogové číslo
5P1550IRG2

EAN
3553340710322

Délka/hloubka produktu
555 mm

Výška výrobku
43.2 mm

Šířka výrobku
438 mm

Hmotnost výrobku
18.7 kg

Soulad
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive

Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Baterie

Graf běhu programu

$row.attributeValue.cdata

Typ baterie

Bezúdržbový olov ěný akumulátor (vyměnitelný)

Výměna baterie

Vym ěnitelné uživatelem

Počet baterií

6

Řízení baterie

Nabíjení ABM nebo konstantním nap ětí (volitelné uživatelem), automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití

Jmenovité hodnoty baterie

6 V / 9 Ah

Prodloužená výdrž baterie

Ne

Výstup

Napětí

230 V

Zásuvka

(6) C13

Výkon

1350 W

Rozsah výstupního napětí

230 V (+6%/-10%)

Výstupní frekvence

50/60 Hz

Výstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

Topologie

Sí ťově interaktivní (Line-interactive)

Vstup

Zapojení vstupu

C14

Vstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

Jmenovitá frekvence

50–60 Hz

Rozsah vstupního napětí

160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)

Rozsah vstupní frekvence

47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti

Komunikace

Komunikace

USB port (kompatibilní s HID)
Sériový port (RS232)
Mini svorkovnice pro

Prostředí

Nadmořská výška

3000 m

Hladina hluku

<35 dB ve vzdálenosti 1 m

dálkové zapnutí / vypnutí
(ROO) a vzdálené vypnutí
(RPO)
Bezpotenciálové kontakty (2
výstupy, optočlen, RJ)

Ethernetové rozhraní

Ne

Bezpotenciálový spínací kontakt

Ano

Rozšiřovací sloty

Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu

Kompatibilita softwaru

Softwarová sada Eaton Brightlayer

Typ rozhraní

Jiná

Rozsah teplot

0° až 40°C (32° až 104°F)

Jmenovitý BDU

Online: 92, Baterie: 654 BTU/h

Relativní vlhkost

0-90% nekondenzující

Další specifikace

Provedení

Rack

Konstrukční typ

Zařízení 482,6 mm (19 palců)

Kryt

Černá/stříbrná

Obsah balení

Sada pro montáž do racku
Systém pro uchycení kabelu
USB kabel
(2) IEC-IEC kabely
Stručná příručka
Bezpečnostní pokyny

Fáze (výstup)

1

Funkce automatického vypnutí

Ano

Velikost skříně

1U

Barva

Černá/stříbrná

Sada pro montáž do skříně

Ano

Účinnost

98,2

Fáze (vstup)

1

Zdroje

Declarations of conformity

EU Declaration of conformity Eaton 5P Gen2 UPS

Uživatelské příručky

Eaton 5P Gen2 Quick Start Guide

Eaton 5P Gen2 Rack - Advanced user guide

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Všechna práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

Eaton.com/socialmedia