



Bezdrôtová revolúcia v ústredniach Galaxy Dimension!!!

Honeywell

Nové moderné bezdrôtové riešenie
pre ústredne Galaxy Dimension a G2

Spoločnosť Honeywell Security uviedla na trh novú softvérovú verziu ústrední Galaxy Dimension V.6.50. Hlavnou a veľmi významnou inováciou tejto softvérovej verzie je podpora modernej bezdrôtovej nadstavby s označením RF Portál (obj. kód C079-2), ktorá umožňuje využiť veľmi širokú radu nových bezdrôtových periférií s obojsmerným protokolom.

| Parametre jednotlivých modelov Galaxy GD | GD-48 | GD-96 | GD-264 | GD-520 |
|---|-------|-------|--------|--------|
| Max. počet pripojiteľných modulov RF Portál | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Max. počet bezdrôtových periférií | 32 | 80 | 192 | 192 |
| Max. počet kľúčieniek | 50 | 100 | 100 | 100 |

ADI Global Distribution

tel.: +421 2 444 54 660-61
obchod.sk@adiglobal.com
www.adiglobal.com/sk

ADI je obchodnou značkou Honeywell, s.r.o. - Security Products o.z.

ADI
GLOBAL DISTRIBUTION

Patentovaná metóda „aktívne smerovanie“

Pracovná frekvencia bezdrôtového koncentrátora RF Portál je 868 MHz. Väčšina periférií využíva novo vyvinutú patentovanú metódu aktívneho smerovania periférií, ktorá umožňuje rýchlu obojsmernú výmenu dát medzi perifériami a koncentrátorom RF Portál. Príkladom využitia obojsmernosti je napr. optická LED signalizácia na kľúčence po úspešnom spojení sa ústredňou a odovšielaní povelu.

Automatické vyhľadávanie najvhodnejšej komunikačnej trasy

Do ústredne možno pripojiť až 8 koncentrátorov RF Portál súčasne a tým zvyšovať pokrytie signálom.

Vďaka patentovanému aktívnemu smerovaniu je možné v reálnom čase vyhodnocovať dostupné prenosové trasy a sily signálu a v prípade potreby presmerovať ľubovoľnú perifériu inou najefektívnejšou trasou.

Podľa modelu ústredne Galaxy Dimension možno prihlásiť až 192 periférií a súčasne 100 ovládacích kľúčenciek pre používateľov. Na jeden RF Portál možno prihlásiť celkom 24 bezdrôtových periférií.

Programovanie po novom je súčasťou menu ústredne

Oproti predchádzajúcim verziám bezdrôtového koncentrátora je celé programovanie periférií súčasťou menu ústredne. Periférie nie je nutné definovať zvlášť v každom koncentrátore, ale stačí jediné zadanie v menu ústredne. Vďaka aktívnemu smerovaniu sú periférie prihlásené k aktuálne najdostupnejšiemu RF Portálu.

Komfortný učiaci režim periférií

Súčasťou funkcie ústredne Galaxy Dimension V.6.50 je veľmi komfortný auto-učiaci režim periférií a kľúčenciek. K prihláseniu periférie do ústredne stačí len aktivovať učiaci režim pomocou klávesy * v príslušnom menu na klávesnici a následne aktivovať tamper kontakt prihlasovanej periférie. Prihlásenie novej periférie je tak veľmi jednoduché a rýchle.

Široká rada periférií

Produktové portfólio bezdrôtových periférií je po novom spoločné pre niekoľko modelov ezs ústrední výrobcu Honeywell Security. Jedná sa o kompletnú radu prvkov, v ktorej nechýba napr. audio detektor, duálny detektor, či detektor zaplavenia a teploty.



Bezdrôtový audio detektor rozbitia skla
obj. kód: FG8M

- vhodný aj na skla s bezpečnostnými fóliami do hrúbky 0,3mm
- dosah až 7,6m
- diaľkovo spustiteľný test detektora, veľmi uľahčuje inštaláciu a finálne testovanie
- elegantný dizajn
- ekvivalent v drôtovej variante FG1625
- batéria 2 x CR123 (3 V Lithium) – životnosť 7 rokov
- rozmery (v x š x h) 98x62x22mm



Bezdrôtová kľúčence s obojsmernou komunikáciou

obj. kód: TCB800B, TCB800W

Bezdrôtové panic tlačidlo

obj. kód: TCBPA8M-1

- obojsmerná komunikácia s ústredňou
- potvrdenie operácie pomocou signaliizačných LED
- štvorica tlačidiel pre ľahké zapnutie a vypnutie
- možnosť overenia stavu ústredne
- panic funkcia stlačením dvojice tlačidiel
- atraktívny vzhľad
- rozmery (v x š x h) 175x37x16mm



Bezdrôtový otrasový detektor s pomocnými magn. kontaktom

obj. kód: SHKC8M

obj. kód: SHKC8M2 (hnedá farba)

- otrasový detektor pre ochranu dverí a okien
- chránená oblasť – polomer 2,5m
- pracovná medzera magnetu - 10mm
- nastaviteľná citlivosť snímača
- montáž horizontálne aj vertikálne
- LED signalizácia
- batéria 1 x CR123 (3 V Lithium) – životnosť 5 rokov
- Rozmery (v x š x h) 130x38x32mm



Bezdrôtový optický dymový hlásič

obj. kód: DFO800M

- pokrytie 100m²
- batéria 1 x CR123 (3 V Lithium) – životnosť 8 rokov
- Rozmery (R x v) 102x45 mm



Bezdrôtový detektor zaplavenia

obj. kód: DET8M

Prídavná sonda pre meranie teploty v miestnosti

obj. kód: T280R

- až 4 sondy zaplavenia pripojené súčasne
- dodatočne je možné objednať sondu pre meranie teploty v miestnosti
- detektor je možné využiť k meraniu dvoch veličín v 6 meracích scenároch
- batéria 1 x CR123 (3 V Lithium) – životnosť 5 let
- rozmery (v x š x h) 130x38x32mm



Bezdrôtový PIR detektor

obj. kód: IR800M

obj. kód: IRPI800M (PET)

- jednotný vzhľad v dizajne rady IS25xx
- dosah 12m, šírka 11m
- 4 úrovne citlivosti
- LED signalizácia
- batéria 1 x CR123 (3 V Lithium) – životnosť 3 roky
- rozmery (v x š x h) 112x60x40mm



Bezdrôtový magnetický kontakt

obj. kód: DO800M

- pracovná medzera max. 25mm
- povrchová montáž
- sabotážny kontakt krytu aj zadný
- LED signalizácia
- Batéria 2 x CR123 (3 V Lithium) – životnosť 7 rokov
- rozmery (v x š x h) 100x22x22mm



Bezdrôtový duálny detektor DualTec

obj. kód: DT8M

obj. kód: DTP18M (PET)

- redukcia falošných poplachov v porovnaní s klasickým PIR detektorom
- pracovná frekvencia 24.2 GHz (K band)
- dosah 15m x 18m (high security)
- dosah PET 11m x 12m
- ekvivalent v drôtovej variante DT74xx
- batéria 4 x AA (1.5 V Energizer L91 Lithium) – životnosť 5 rokov
- rozmery (v x š x h) 119x71x42mm



Bezdrôtový otrasový detektor

obj. kód: SHK8M

obj. kód: SHK8M2 (hnedá farba)

- otrasový detektor pre ochranu dverí a okien
- chránená oblasť – polomer 2,5m
- nastaviteľná citlivosť snímača
- montáž horizontálne aj vertikálne
- batéria 1 x CR123 (3 V Lithium) – životnosť 5 rokov
- rozmery (v x š x h) 130x38x32mm

Havránkova 33
619 00 BRNO
Tel.: +420 543 558 111
Fax: +420 543 558 117
obchod.cz@adiglobal.com

V Parku 24
148 00 PRAHA
Tel.: +420 271 001 702
Fax: +420 271 001 710
obchod.praha.cz@adiglobal.com

Rodinná 38
700 30 OSTRAVA
Tel.: +420 596 617 425
Fax: +420 596 617 426
obchod.ostrava.cz@adiglobal.com

Vajnorská 142
831 04 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 444 54 660-61
Fax: +421 2 444 54 265
obchod.sk@adiglobal.com

ADI
GLOBAL DISTRIBUTION

www.adiglobal.com/cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.
Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní.
Za chyby zpracování a tisku neručíme.

www.adiglobal.com/sk

ADI je obchodnou značkou Honeywell, s.r.o. - Security Products o.z.
Akékoľvek použité vyobrazenia a fotografie sú iba ilustratívne.
Za chyby spracovania a tlače neručíme.