Specifikace

Eaton 5P850IG2

Catalog Number: 5P850IG2

UPS Eaton 5P Gen2, 850 VA, 680 W, Vstup: C14, Výstupy: (6) C13, Tower

General specifications

Název výrobku
Eaton 5P Gen2 UPS

Katalogové číslo
5P850IG2

EAN
3553340710261

Délka/hloubka produktu
345 mm

Výška výrobku
233 mm

Šířka výrobku
150 mm

Hmotnost výrobku
10.2 kg

Soulad
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive

Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Baterie

Graf běhu programu

$row.attributeValue.cdata

Typ baterie

Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)

Výměna baterie

Vyměnitelné uživatelem

Počet baterií

2

Řízení baterie

Nabíjení ABM nebo konstantním napětí (volitelné uživatelem), automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití

Jmenovité hodnoty baterie

12 V / 7 Ah

Prodloužená výdrž baterie

Ne

Výstup

Napětí

230 V

Zásuvka

(6) C13

Výkon

680 W

Rozsah výstupního napětí

230 V (+6%/-10%)

Výstupní frekvence

50/60 Hz

Výstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

Topologie

Síťově interaktivní (Line-interactive)

Vstup

Zapojení vstupu

C14

Vstupní jmenovité napětí

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

Jmenovitá frekvence

50–60 Hz

Rozsah vstupního napětí

160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)

Rozsah vstupní frekvence

47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti

Komunikace

Komunikace

USB port (kompatibilní s HID)
Sériový port (RS232)
Mini svorkovnice pro

Prostředí

Nadmořská výška

3000 m

Hladina hluku

<35 dB ve vzdálenosti 1 m

dálkové zapnutí / vypnutí
(ROO) a vzdálené vypnutí
(RPO)
Bezpotenciálové kontakty (2
výstupy, optočlen, RJ)

Ethernetové rozhraní

Ne

Bezpotenciálový spínací kontakt

Ano

Rozšiřovací sloty

Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu

Kompatibilita softwaru

Softwarová sada Eaton Brightlayer

Typ rozhraní

Jiná

Zdroje

Declarations of conformity

EU Declaration of conformity Eaton 5P Gen2 UPS

Rozsah teplot

0° až 40°C (32° až 104°F)

Jmenovitý BDU

Online: 46, Baterie: 307 BTU/h

Relativní vlhkost

0-90% nekondenzující

Další specifikace

Provedení

Věž

Konstrukční typ

Volně stojící model

Kryt

Černá/stříbrná

Obsah balení

USB kabel
(2) IEC-IEC kabely
Stručná příručka
Bezpečnostní pokyny

Fáze (výstup)

1

Funkce automatického vypnutí

Ano

Barva

Černá/stříbrná

Sada pro montáž do skříně

Ne

Účinnost

98

Fáze (vstup)

1

Uživatelské příručky

Eaton 5P Gen2 Quick Start Guide

Eaton 5P Gen2 Tower - Advanced user guide

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Všechna práva vyhrazena.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

Eaton.com/socialmedia