



StreetSiren DoubleDeck

Bezdrátová venkovní / vnitřní siréna

Ajax StreetSiren je bezdrátová siréna určená pro použití ve venkovních prostorech. Intenzitu akustické signalizace lze libovolně nastavit v rozmezí 85 až 113 dB. Siréna disponuje vysoce svítivými červenými LED diodami umístěnými po celém obvodu krytu. Díky unikátnímu protokolu Jeweller může komunikovat s Ajax Hubem až na vzdálenost 1 500 m v otevřeném prostoru.

Poskytovatelé bezpečnostních služeb si mohou vytisknout své logo a kontaktní informace na čelní kryt sirény Ajax Brandplate.

Hlavní funkce



Nastavitelná hlasitost v rozmezí 81 až 113 dB



Indikace aktuálního stavu systému LED diodou




Kryt vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům



Integrovaný teplotní senzor v mikroprocesoru




Odeslání zprávy o poplachu během 0.15 vteřiny



Certifikováno pro stupeň zabezpečení 2 dle ČSN 50131



Přidání zařízení do systému načtením QR kódu



Obousměrný přenos informací mezi zařízeními



Rádiový protokol s dosahem až 1 000 m (bez překážek)



Šifrování dat AES algoritmem s plovoucím kódem



Držák SmartBracket pro rychlou a snadnou montáž



Předinstalovaná lithiová baterie s výdrží až 5 let



Ochrana proti neoprávněné manipulaci (tamper)



Spojovací materiál pro montáž součástí balení

Technická specifikace

Klasifikace:	Siréna
Typ zařízení:	Bezdrátové
Použití:	Venkovní / vnitřní prostory
Kompatibilita:	Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX
Signalizace poplachu:	Akustická / optická
Intenzita signalizace:	Nastavitelná (85 až 113 dB ve vzdálenosti 1 m)
Délka signalizace:	Nastavitelná (3 až 180 sekund)
Signalizace stavu systému:	Ano
Doručení poplachové zprávy:	0.15 s
Napájení:	4x baterie CR123A 3 V DC nebo 12±20% V DC / 13.5 W
Výdrž baterie:	Až 5 let

Rádiová technologie Jeweller:	Dosah komunikace se zařízeními - až 1 500 m v otevřeném prostoru Obousměrná komunikace Provozní frekvence: 868.0 - 868.6 MHz Samoregulační vysílací výkon - až do 25 mW Blokové šifrování založené na AES algoritmu Interval dotazování zařízení Hubem: 12 - 300 s Automatické přeladění na nerušený kanál
Teplotní senzor:	Ano
Rozsah provozní teploty:	Od -25 °C do +60 °C
Přípustná vlhkost:	Až do 95%
Stupeň krytí:	IP54
Ochrana proti sabotáži:	Autentizace zařízení Detekce rušení rádiového signálu Upozornění na neoprávněnou manipulaci
Vzdálené nastavení a testování:	Ano
Rozměry:	200 x 200 x 51 mm
Hmotnost:	528 g
Certifikace:	Stupeň zabezpečení 2, Třída prostředí IV dle EN 50131, CE
Záruka:	24 měsíců od data prodeje (na baterii se záruka nevztahuje)

Obsah balení

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ajax StreetSiren DoubleDeck | 4. Montážní materiál |
| 2. Držák SmartBracket | 5. Uživatelská příručka |
| 3. 4x baterie CR123A (předinstalované) | |



Autorizovaným master distributorem produktů Ajax pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe, s.r.o. | Havlíčkova 1113/47 | Přerov | 750 02 | ČR |
Tel.: +420 581 222 262 | info@smart-alarm.eu | www.smart-alarm.eu