Zástavbové síťové převodníky

xPico

XPort

XPort Direct+

XPort Pro

XPort AR

WiPort NR

Micro 125 (MO22AA003)

UDS1100-B

MatchPort AR

MatchPort NR

xPico WiFi

WiPort

PremierWave EN

Kategorie	Device server s drátovým rozhraním										Device server s bezdrátovým rozhraním		Aplik.device server
Operační systém	CoBos	CoBos	CoBos	Evolution OS/Linux	Evolution OS/Linux	CoBos	CoBos	CoBos	Evolution OS/Linux	CoBos	CoBos	CoBos	Linux
10/100 Ethernet (*externí RJ45)	●*	●	●	●	● (+PoE)	●*	●	●	●*	●*		●	●*
Wireless 802.11 b/g (*a/b/g/n)											●*	●	●*
LAN -> 802.11 bridging												●	●
TCP/UDP klient-server	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DHCP, BOOTP a AutoIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TFTP (*FTP)	●	●	●		●*	●		●	●*	●		●	●*
PPP				●	●				●				●
SNMP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Web server - HTTP/CGI (*uživat.)	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●	●*	●*
Web server - AJAX				●					●				●
SSL Secure Web Server				●	●				●				●
Zabezp.SSL tunneling sér.portu				●	●				●				●
SSH klient & server				●	●				●				●
Průmyslové bezpečnostní a autentikační protokoly pro WAN													●
IPv6 (*vývoj.platforma Linux Develop.)				●*					●*				●*
AES šifrování (*volit.)	●	●*	●	●	●	●	●*		●	●	●*	●	●
Max. nastavitelných GPIO pinů (*RTS/CTS na nastavit.pinech)	8	3*	3	3*	11	11			7	8	8	11	9
Software Development Kit (*CPK)	●*	●*	●*	●	●				●	●*			●
Flash/RAM	512 KB / 256 KB	512 KB / 256 KB	512 KB / 256 KB	16 MB / 16 MB	4 MB / 1,25 MB	2 MB / 256 KB	512 KB / 128 KB	2 MB / 256 KB	4 MB / 8 MB	2 MB / 256 KB	1 MB / 128 KB	2 MB / 256 KB	64 MB / 64 MB
Max.rychlost sér.rozhraní	921 kb/s	921 kb/s	921 kb/s	921 kb/s	230 kb/s	921 kb/s	230 kb/s	230 kb/s	230 kb/s	921 kb/s	921 kb/s	921 kb/s	921 kb/s
Web Manager (pro konfiguraci)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Emailový klient (*jen předmět mailu)	●*	●*	●*	●	●				●	●*		●	●
Prac. teplota	-40 ÷ 85°C	-40 ÷ 85°C	-40 ÷ 85°C	-40 ÷ 85°C	-40 ÷ 85°C	-40 ÷ 85°C	0 ÷ 70°C	-40 ÷ 70°C	-40 ÷ 70°C	-40 ÷ 85°C	-40 ÷ 85°C	-30 ÷ 70°C	-40 ÷ 85°C
Rozměry (VxŠxH)	24×16,5×5,6 mm	33,9×16,3×13,5 mm	44,3×31,8×11,8 mm	33,9×16,3×13,5 mm	45,7×16,5×17,8 mm	33,9×32,5×10,5 mm	49 × 40 mm	84 × 58 × 14 mm	44,4×44,4×10,4 mm	44,4×44,4×10,4 mm	24×16,5×5,6 mm	33,9×32,5×10,5 mm	30 × 58 × 8 mm
Poč.portů sér.rozhr. (*5V tolerance)	CMOS 3,3V* / 1	CMOS 3,3V* / 1	CMOS 3,3V* / 1	CMOS 3,3V* / 1	CMOS 3,3V* / 1	CMOS 3,3V* / 1	TTL 5V* / 2	CMOS 3,3V* / 1	CMOS 3,3V / 2	CMOS 3,3V* / 2	CMOS 3,3V / 2	CMOS 3,3V* / 2	CMOS 3,3V / 2
Smart Roam													●