

Vysoká kvalita

16 kanálové / 8 kanálové digitální záznamové zařízení s podporou H.264




16 kanálové / 8 kanálové digitální záznamové zařízení s podporou H.264 v rozlišení CIF v reálném čase

SRD-1652D/852D

- 16 kanálové / 8 kanálové digitální záznamové zařízení se zobrazením v reálném čase
- Video (H.264) / Zvuk (ADPCM)
- Rychlost záznamu až 480 (NTSC) / 400 (PAL) snímků/s: SRD-1652D
rychlost záznamu 240 (NTSC) / 200 (PAL) snímků/s: SRD-852D
- Až 16 kanálů zvukových vstupů a 1 kanál zvukového výstupu: SRD-1652D
8 kanálů zvukových vstupů a 1 kanál zvukového výstupu: SRD-852D
- Kombinovaný výstup videa BNC a VGA pro hlavní zobrazovací jednotku
- Až 4 interní pevné disky (4 x HDD)
- Rozhraní SATA po HDD a DVD, DDNS
- Podpora pro smartphony (Android, iPhone)
- Vestavěná jednotka DVD-RW

16 kanálové / 8 kanálové digitální záznamové zařízení s podporou H.264 v rozlišení CIF v reálném čase

SRD-1652D/852D



SRD-1652D



SRD-852D

Rozměry


Jednotka: mm



SRD-1652D



SRD-852D



Technické údaje

		SRD-1652D	SRD-852D
DISPLEJ			
Video	Vstupy	16x kompozitní video 0,5 – 1 Vp-p	8x kompozitní video 0,5 – 1 Vp-p
	Rozlišení	NTSC : 720 x 480 / PAL : 704 x 576	
Živě	Snímková frekvence	NTSC : 480 sn./s / PAL : 400 sn./s	NTSC : 240 sn./s / PAL : 200 sn./s
	Rozlišení	NTSC : 720 x 480 / PAL : 704 x 576	
Zobrazení na více obrazovkách		1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / PIP	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / PIP
VÝKON			
Operační systém	Integrovaný	Linux	
	Komprese	H.264	
Záznam	Rychlost záznamu	NTSC: Až 120 snímků/s při 704 x 480 NTSC: Až 240 snímků/s při 704 x 240 NTSC: Až 480 snímků/s při 352 x 240 PAL: Až 100 snímků/s při 704 x 576 PAL: Až 200 snímků/s při 704 x 288 PAL: Až 400 snímků/s při 352 x 288	NTSC: Až 60 snímků/s při 704 x 480 NTSC: Až 120 snímků/s při 704 x 240 NTSC: Až 240 snímků/s při 352 x 240 PAL: Až 50 snímků/s při 704 x 576 PAL: Až 100 snímků/s při 704 x 288 PAL: Až 200 snímků/s při 352 x 288
	Mode	NTSC : Ruční, Plán (trvalé/událost), Událost (před/po), Časosběrný záznam (0,9/1,9/3,8/7,5/15/30 sn./s) PAL : Ruční, Plán (trvalé/událost), Událost (před/po), Časosběrný záznam (0,8/1,6/3,1/6,2/12,5/25 sn./s)	
	Režimy přepsání	Trvalé	
	Před alarmem	Až 5 s	
Vyhledávání a přehrávání	Po alarmu	Až 6 hodin (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min., 1, 2, 3, 4, 5, 6 hodin)	
	Režim hledání	Datum/čas, Událost, Záloha, Pozice, Pohyb (*Všechny režimy vyhledávání obsahují funkci náhledu)	
	Rychlé přetáčení vpřed/vzad	Rychlé přetáčení vpřed/vzad, Pomalé přetáčení vpřed/vzad, Krok vpřed/vzad	
	Rychlost přenosu	CIF 120/100 sn./s	
Síť	Šířka pásma	Až 8 Mb/s, Neomezené 8M / 2 / 1,5 / 1 Mb/s / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kb/s	
	Ovládání šířky pásma	Přepínatelná	
	Tok	H.264 (volitelné 4CIF/2CIF/CIF)	
	Max. vzdálených klientů	Hledání 3 / Živý Unicast 10 / Živý Multicast 20	
Smartphone	Podpora protokolů	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
	Sledování	Aplikace Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer	
	Smartphone	Android, iPhone	
	Podpora protokolů	RTSP/RTP (UDP), CGI, HTTP	
Přenosová rychlost	Wi-Fi: CIF max. 4 sn./s (jeden kanál) / CIF max. 4 sn./s (čtyři kanály)		
	3G: CIF max. 4 sn./s (jeden kanál) / CIF max. 4 sn./s (čtyři kanály)		
Úložiště	Max. počet vzdálených uživatelů	Živě 1	
	Interní pevný disk	Až 4 pevných disků SATA	
	Vypalovačka DVD (Záloha)	Ano	
	USB (Záloha)	2 porty USB	
Zabezpečení	Formát souboru (Záloha)	AVI, BU (přehrávač DVR), EXE (přehrávač zahrnut), AVI	
	Ochrana heslem	1 správce, 10 skupin, 20 uživatelů na 1 skupinu, uživatelé lze přidělit oprávnění k použití funkcí	
ROZHRANÍ	Ověření údajů	Vodotisk	
Monitory	VGA	1 VGA (800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024)	
	Hlavní kompozitní	1 BNC, 1,0 Vp-p, 75 Ω	
Audio	Kompozitní výstup	Analogový výstup sledování (1 BNC, 1 Vp-p, 75 Ω)	
	Vstupy / výstup	4 audio vstupy (vestavěné 4 kanály, RCA / 1 kanál audio výstup (RCA))	
Alarm	Komprese	ADPCM	
	Vzorkovací frekvence	16KHz	
Připojení	Vstupy / výstup	konektory 16 vstupů (spínací/rozpínací) / konektor 1 vstup (reset alarmu), konektory 4 relé výstupy, (spínací/rozpínací), Kapacita: 24 Vss/1 A, 125 Vstr./0,5 A	konektory 8 vstupů (spínací/rozpínací) / konektor 1 vstup (reset alarmu), konektory 4 relé výstupy, (spínací/rozpínací), Kapacita: 24 Vss/1 A, 125 Vstr./0,5 A
	Vzdálené upozornění	Upozornění e-mailem	
Připojení	Ethernet	1 RJ-45 10/100/Base-T	
	Sériové rozhraní	RS-232/RS-485 pro PTZ, systémová klávesnice Samsung	
	USB	USB 2.0, 2 porty (vpředu)	
	Podpora aplikace	Myš, dálkový ovladač	
OBEČNÉ	Podpora protokolů	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon	
Elektrické údaje	Vstupní napětí/proud	100 – 240 Vstř. ±10%, 50/60 Hz, automatické rozmezí	
	Příkon	Max. 60 W (s 1x HDD)	
Podmínky prostředí	Provozní teplota / vlhkost	+0 °C – +40 °C / REL. VLHKOST 20 – 85 %	
	Rozměry (ŠxVxH)	440,0 x 88,0 x 426,8mm	
Mechanické údaje	Hmotnost (s pevnými disky)	Přibližně 7,5 kg	
	Sada pro instalaci na rám	2 ks	
Jazyk		korejština, japonština, čínština, Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, polština, čeština, turečtina, nizozemština, portugalština, švédština, dánština, thajština, rumunština, srbsština, chorvatština, maďarština, řečtina (22 jazyků)	

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Značka Eco Je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUTOR

