



NA VÝBĚR ŠIROKÁ ŘADA
OVLÁDACÍCH KLÁVESNIC

**Navrženo pro snadné
ovládání Vašeho
zabezpečovacího systému**

Ústředny řady Galaxy® řešení se širokým uplatněním



MK7 Klávesnice Galaxy TouchCenter MK8 Klávesnice

Široká řada klávesnic a klávesnic se čtečkou keyprox splní všechny Vaše požadavky bez ohledu na typ a velikost Vaší instalace. Doma nebo v práci, vždy hravě splní svoji funkci a zajistí pro Vás komfortní obsluhu systému.



Tam kde rozhoduje **design!**

Obzvlášť na místech kde je důležitý styl a design, např. moderní kanceláře, kavárny, rodinné domy, je nová klávesnice MK8 ideálním řešením.



MK8 klávesnice/keyprox

- Moderní technologie jako doplněk interiéru
- Osvědčená technologie na kterou se můžete spolehnout – technologie Galaxy
- Navazuje na známou a používanou řadu klávesnic MK7
- Kompatibilní se všemi ústřednami řady Galaxy
- Zpětně kompatibilní s dřívějšími modely ústředěn



Prověřeno **uživateli...**

Tradiční klávesnice Mk7 poskytuje osvědčené funkce pro standardní zabezpečovací aplikace



MK7 klávesnice/keyprox

- Tradiční provedení klávesnice a klávesnice se čtečkou keyprox MK7
- Osvědčený způsob ovládání a srozumitelné textové menu
- Funkční design a provedení
- Zpětně kompatibilní s dřívějšími modely ústředěn



Parametry klávesnic MK7 a MK8

- Podsvětlený displej s 2x16 alfanumerickými znaky
- 16 podsvětlených tlačítek klávesnice
- Sabotážní kontakt krytu a zadní kontakt
- Plynulé ovládání hlasitosti
- Dvě horké klávesy pro snadné zapnutí
- Programovatelný akustický výstup
- Indikační LED
- Vestavěná diagnostika klávesnice
- Linka RS485 pro připojení ústředny




Jednoduše dotykem

Pro velmi komfortní ovládání zabezpečovacího systému Galaxy je možné zvolit klávesnici TouchCenter s barevným dotykovým displejem, integrovanou bezkontaktní čtečkou a přehledným grafickým menu.


Grafická klávesnice s dotykovým displejem TouchCenter umožňuje uživateli ovládat zabezpečovací systém klasicky pomocí PINu, bezkontaktním přívěskem nebo kartou.

Tento způsob ovládání eliminuje chyby uživatelů a snižuje počet falešných poplachů v objektu.

Velký barevný dotykový displej umožňuje velmi přehledně zobrazit kompletní informace o systému, seznam oblastí s aktuálním stavem, historii událostí atd.



Doslova na dosah ruky je i podrobná textová nápověda v českém jazyce, která omezuje obecně tak neoblíbené čtení manuálů. I méně zkušený uživatel snadno zvládne v grafickém prostředí např. změnu oprávnění nebo prohlížení historie událostí. Při zapínání systému grafická klávesnice přehledně zobrazí detektory bráncí zastřežení.



Pomocí SD paměťové karty je možné snadno vyměnit grafické pozadí úvodní obrazovky. To lze využít k reklamě instalační firmy nebo investora. Případně prostě a jednoduše k zatraktivnění klávesnice pěkným obrázkem ve vysokém rozlišení.

Virtuální klávesnice v podobě standardní MK7 umožňuje plnohodnotný přístup do programování technických parametrů.






Atraktivní a spolehlivé
technologie výrobce Honeywell
jsou Vám na dosah ruky.

Parametry klávesnice TouchCentre

- Ovládání kódem nebo bezkontaktní kartou/přívěskem
- Plná kompatibilita s verzí Keyprox MK7 i MK8
- Měnitelné pozadí úvodní obrazovky pomocí SD karty
- Intuitivní grafické menu s ikonami v dotykovém rozhraní
- Snadné ovládání i pro rozsáhlé systémy s velkým počtem oblastí
- Přehledné zobrazení odpočítávání času při odchodu
- Správa uživatelů, změna PINu, oprávnění atd.
- Přehledné zobrazení detektorů bránících v zastřežení
- Umožňuje funkci přehledového tabla
- Uživatel může velmi rychle vynechat vybrané zóny
- Zobrazení historie událostí
- Virtuální klávesnice MK7 pro plnohodnotné programování systému
- Ovládání výstupů z grafického prostředí umožňuje řídit jiné technologie v budově, např. klimatizace, žaluzie atd.

Technické parametry:

Parametr	Klávesnice MK7 (Keyprox)	Klávesnice MK8 (Keyprox)	TouchCentre (Keyprox)
			
Displej	2x16 alfanumerických znaků, poosvětlení	2x16 alfanumerických znaků, poosvětlení	Barevný dotykový displej 640 x 480 pxl, VGA, 64.000 barev
Podsvětlení	Zelené	Bílé	-
Integrovaná čtečka karet	volitelně	volitelně	volitelně
Sabotážní kontakt	Zadní i čelního krytu	Zadní i čelního krytu	Zadní i čelního krytu
Svorkovnice RS-485	Ano	Ano	Ano
Pracovní napětí	12V DC	12V DC	10,5–14V DC
Proud	Úsporný režim 70mA, Max 90mA	Úsporný režim 60mA, Max 90mA	Úsporný režim 107mA, Max 203mA
Proud (včetně čtečky)	Úsporný režim 90mA, Max 140mA	Úsporný režim 80mA, Max 110mA	Úsporný režim 140mA, Max 287mA
Hmotnost	200g	200g	500g (vč. mont. podl.)
Rozměry (v x š x h)	150 x 93 x 31mm	152 x 93 x 25mm	128 x 182 x 38mm
Kompatibilita – max. počet kl.			
Galaxy Dimension 48	8 (3)	8 (3)	1
Galaxy Dimension 96	16 (7)	16 (7)	2
Galaxy Dimension 264	16 (7)	16 (7)	2
Galaxy Dimension 520	32 (24)	32 (24)	4
Galaxy Flex 20	3	3	1
Galaxy Flex 50	4	4	1
Galaxy Flex 100	8	8	1
G2-20	4	4	N/A
G2-44+	4	4	N/A
Certifikáty	EN50131, Stupeň 3, třída prostředí II, PD6662:2004/2010, DD243:2004, BS8243:2010		

Objednací kódy:

Ústředny a sestavy

CP037-00	MK7 klávesnice
CP038-00	MK7 keyprox
CP050-00-01	MK8 klávesnice
CP051-00-01	MK8 keyprox
CP041-00	Galaxy TouchCenter
CP042-00	Galaxy TouchCenter se čtečkou